



## CAR-Hifi Hochtöner 2x100W Auto KFZ-Hochtöner Aufbau Einbau Zusatzlautsprecher



**44,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton

Bestell-Nr.: 83-758-00190



CAR-Hifi Hochtonkalotte ( CP13 Auto Hochtöner ) mit Polycarbonat-Membran, ferrofluidgekühlter Schwingspule und sehr linearem Frequenzgang. Spritzige tolle und klare Höhenwiedergabe, hervorragendes Rundstrahlverhalten + Anwendungen: Caravan, PKW, KFZ, Türverkleidung, Tür bei Seitenspiegel überall wo wenig Platz ist. Für den Einsatz in Breitband oder 2- oder 3-Wege Systemen kleiner und mittlerer Leistung oder als Ideal als Zusatzhochtöner auch im Caravan neben TV Gerät usw. Einbau- oder Aufbaumontage möglich, insbesondere dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Inkl. Zubehör = inklusive Montageringe zum Einbau Ein-, oder Aufbaumontage möglich (da verschiedene Einsätze anbei)

**CAR-Hifi Hochtonkalotte ( CP13 Auto Hochtöner ) mit Polycarbonat-Membran, ferrofluidgekühlter Schwingspule und sehr linearem Frequenzgang.**

- **Als Aufbau-Hochtöner oder Einbau-Hochtöner zu verwenden !**
- **Wenn man den Einbauring (Kunststoffteil) einfach weg läßt, ist der Hochtöner automatisch die Aufbauversion die mittels Klebepad befestigt wird**
- **Somit sind diese Hochtöner - je nach ihrer Einbausituation verwendbar !**
- **Spritzige tolle und klare Höhenwiedergabe, hervorragendes Rundstrahlverhalten**
- Typische Anwendungen: Caravan, PKW, KFZ, Türverkleidung, Tür bei Seitenspiegel überall wo wenig Platz ist.
- Für den Einsatz in Breitband oder 2- oder 3-Wege Systemen kleiner und mittlerer Leistung oder als
- Ideal als Zusatzhochtöner auch im Caravan neben TV Gerät usw.
- Einbau- oder Aufbaumontage möglich, insbesondere dort, wo wenig Platz zur Verfügung steht.
- Inkl. Zubehör = inklusive Montageringe zum Einbau
- **Ein-, oder Aufbaumontage möglich**

### Technische Daten:

- Polycarbonat-Membran ( Feuchteschutzte Membrane ) mit
- ferrofluidgekühlter 13mm Schwingspule und sehr linearem Frequenzgang
- Spritzige Höhen, hervorragendes Rundstrahlverhalten !
- **Ein-, oder Aufbaumontage möglich (da verschiedene Einsätze anbei)**
- Anwendungen: Caravan, PKW, Armaturenbrett, Türverkleidung, Türgriff überall wo wenig Platz ist.
- **Belastbarkeit bis 2x100W max über 12dB Weiche**
- **Belastbarkeit bis 2x 60W rms über 6dB weiche z.B. 3,3...4,7uF Tonelko**
- **Impedanz: 4-Ohm**
- Frequenzbereich: 1700...22.000Hz
- Resonanzfrequenz: 2400Hz
- **Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder :**
- Bei Verwendung als Aufbau-Version: Kugel alleine ca. 30mm Durchmesser
- Bei Verwendung als Einbau Durchmesser: 39mm
- Einbauöffnung: 33,5mm
- Einbautiefe: 20mm
- 2adrige Kabellitze Länge ca 380mm

**Lieferumfang 1x Paar ( 2x Stück ) Kugelhochtöner mit Klebepad und Einbaurahmen für mechanische Montage**

**Empfohlenes optionales Zubehör ist ein Tonelko für die Plus Leitung oder eine kleine Freq.Weiche bei der Verwendung am direkten Lautsprecheranschluß zu bestehenden Systemen**

- 
- Art Nr **29-728-01050** = 3,3uF Tonelko 100VDC ( z.B. bei Autoradios mit 4x 25Watt Leistung )
- oder auch
- Art Nr **29-728-01040** = 4,7uF Tonelko 63VDC ( z.B. bei Autoradios mit 4x 50Watt Leistung )
- Art Nr **29-728-01045** = 4,7uF Tonelko 100VDC ( z.B. bei Autoradios oder Verstärker mit mehr als 2x 100Watt Leistung )