



## Wandlautsprecher 80W 8Ohm und 100V ELA Technik integriert PB72 Schwarz



**99,90 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems  
Bestell-Nr.: 88-500-00175



IP54 Wandlautsprecher bis 80Watt Leistung 100Volt Technik oder 8-Ohm ansteuerbar. Solider 2-wege Wandlautsprecher bzw. Lautsprecherbox mit sehr stabilem Gehäuse, bestückt mit einem 100mm Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe guter Klang Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen aller Art Sowohl 100V Betrieb durch integrierten Übertrager als auch 8-Ohm-Betrieb möglich, durch Umschalter auf der Rückseite Auswahl der Leistungsanpassungen des 100V Übertragers sowie der Betriebsart 8-Ohm mittels Drehschalter Drehbarer Montagebügel zur flexiblen Montage (waagrecht oder senkrecht) Ins Gehäuse eingelassene Gewinde zur Montage andere Halterung Durch die Trapezform des Gehäuses ist die Montage in Ecken oder Winkeln leicht möglich Auch das Abstellen auf Schränken, Regalen etc. ist durch zusätzliche kleine Standfüße jederzeit möglich Anwendungsmöglichkeiten: Heimbereich + Terrassen + Büro + Bistro + Gastro + Hotel + Multimedia + Außenbeschallung + Messe usw. Besondere Eigenschaften: UV-beständig + Wetterfestes Kunststoffgehäuse (Indoor-Outdoor tauglich)

**Solider 2-wege Wandlautsprecher bzw. Lautsprecherbox mit sehr stabilem Gehäuse, bestückt mit einem 100mm Tieftöner und einem Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich**

- Gut geeignet für Musik- und Sprachwiedergabe guter Klang
- Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen aller Art
- Sowohl 100V Betrieb durch integrierten Übertrager als auch 8-Ohm-Betrieb möglich, durch Umschalter auf der Rückseite
- Auswahl der Leistungsanpassungen des 100V Übertragers sowie der Betriebsart 8-Ohm mittels Drehschalter
- Drehbarer Montagebügel zur flexiblen Montage (waagrecht oder senkrecht)
- Ins Gehäuse eingelassene Gewinde zur Montage andere Halterung
- Durch die Trapezform des Gehäuses ist die Montage in Ecken oder Winkeln leicht möglich
- Auch das Abstellen auf Schränken, Regalen etc. ist durch zusätzliche kleine Standfüße jederzeit möglich

**Anwendungsmöglichkeiten: Heimbereich + Terrassen + Büro + Praxen + Bistro + Gastro + Hotel + Multimedia + Außenbeschallung + Messe usw.**

**Besondere Eigenschaften:** UV-beständig + Wetterfestes Kunststoffgehäuse (Indoor-Outdoor tauglich)

### Technische Daten:

- Betriebsart: 8-Ohm oder 100V durch int. ELA-Übertrager
- Sehr guter Klang für Sprache und Musikübertragung
- 2-wege System mit Bass und Kalottenhochtöner
- Indoor- Outdoor tauglich UV-beständig Wetterfest
- Kunststoffgehäuse auch für den Einsatz im geschützten Aussenbereich
- Schutzklasse IP54
- Belastbarkeit: 80W pmbo Musikpower 50 Watt 20 Watt rms
- Einstellbare Trafoanpassung rms = 20 / 10 / 5 / 2,5 Watt
- Klemmen und Umschalter auf der Rückseite
- Übertragungsbereich: 90...22.000 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel bei 1W-1m = 90dB
- Maximaler Schalldruckpegel 103 dB (20W/1m)
- Solider Metallhalter
- Abmessungen: H:195mm B:130mm T:105mm
- Farbe: Schwarz
- Gewicht netto 1,5 kg
- Lieferumfang: 1x Lautsprecherbox mit Halterung

---

Lieferbar selbe Ausführung jedoch komplett in Weiss = Bst.Nr.: 88-500-00170