



## Kompaktarray 4er für den Innen-Außeneinsatz 600W 8Ohm HX5BWP Black



**899,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 84-754-01535



600Watt Kompaktarray für Innen- Außeneinsatz 8-Ohm

### Outdoor Array Lautsprechersystem mit einstellbarem Abstrahlwinkel. Das Kompaktarray ist je Box ein 2-wege Kompaktlautsprecher mit einstellbarem Abstrahlwinkel

Dank minimaler Reflexion und hoher Leistung ist er ideal für einen guten Klang in halliger Umgebung oder hohem Geräuschpegel. Nahezu frei von Kammfiltereffekten und Interferenzen. Ballwurfsicher. Hochwertig und edel verarbeiteter 4 Stück mit jeweils 2-wege Outdoor Wandlautsprecherbox je Box mit Tieftöner und 3fach Hochtontreibern. Ideal für jede Art im Aussen-, Innenbereich (Outdoor) geeignet z.B. Sportstätten, Fußballplätze, Hallen, Auditorien, Bankettsälen, Bürger- und Jugendzentren, aber auch Turnhallen und Fitness-Studios, Theater, Hotels-, Gastronomie-, Terrassen, Motorsport Arena, Auto- und Kartbahnen und auch im Veranstaltungsbereich von Skigebieten, Einkaufszentren usw. Für den Einsatz in Sportstätten ist das Lautsprecherkompaktarray, sogar nach **DIN18032 auf Ballwurfsicherheit** getestet worden. Ausbaubar bzw. kaskadierbar auch zu 8er bzw. 16er Systemen. Spritzwassergeschützt entsprechend IP-X4. Geschlossenes Gehäuse, Polypropylen, Black. Frontblende und Montagebügel aus verzinktem Stahl, Schrauben aus Edelstahl. Gesamtarray erhältlich auch in Weiss mit Bst.Nr.: 84-754-01530

#### Technische Daten:

- Kompaktarray Lautsprechersystem mit einstellbarem Abstrahlwinkel
- Belastbarkeit **600Watt max.**
- Nennbelastbarkeit: 200W Belastbarkeit: 600W max
- Nennimpedanz **8-Ohm**
- Übertragungsbereich: 95...20.000Hz
- Abstrahlwinkel Horizontal 100° ( Richtwirkung )
- Vertikal einstellbar 60, 45, 30 and 15°
- Lautsprecher Tieftöner: 120mm und 3 Hochtöner je Box: Balanced Dome-Typ
- Bassreflex System ( Sealed Type ) versiegelte Ausführung
- Empfindlichkeit bei 1W-1m = 90dB bzw. 96dB (im Halbraum)
- Abmessungen: 546 x 408 x 342 mm
- **Spritzwassergeschützte Version für den Aussenbereich**
- **Schutzgrad: IPx4**
- **Extrem stabil und Wetterfest gebaut !**
- **Ausführung Outdoor Kunststoff und Polypropylen Membranen**
- **nach DIN 18032 auf Ballwurfsicherheit getestet**
- Temperatur-Einsatzbereich: Betrieb -15.... +55°C ( max -20....+55°C ) Nicht in Betrieb auch weiter runter von den Temperaturen
- Gewicht 16 kg
- Weitere Bilder zeigen optionales weiteres Zubehör was nicht im Lieferumfang enthalten ist !

#### Optionales Zubehör siehe auch im Zubehör-Register oder Nr unter Suche eingeben :

- Bst-Nr **43-890-01100** = 200W RMS ELA Audio Trafo ( 400W MusicProgramm )
- Bst-Nr **85-771-00134** = Neigbare Wandmontage Halterung
- Bst-Nr **79-224-00111** = Basisträger für Mastbefestigung ( Basis 240 x 160mm )
- Zusatzinfo: wenn Sie den Masthalter Nr 79-400-00111 mitbestellen müssen da noch 4 Löcher gebohrt werden
- Bst Nr **79-400-00197** = Alternative Basisträger für Mastbefestigung ( Basis 250 x 130mm )
- oder auch für die Stativmontage dann
- Bst-Nr **85-771-00133** = Stativadapter

---

Optimal auch dazu passend Verstärker :

- Bst-Nr **88-404-00169** = TOA ELA Verstärker 480Watt A3548D 230V ELA 100V + 4-16ohm Ausgang 5-Eingänge
- Des weiteren ist auch ein Subwoofer zum Array erhältlich