



Breitbandlautsprecher 165mm 60W 8ohm 6,5zoll Universallautsprecher




25,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton

Bestell-Nr.: 83-767-03265



165mm Breitband-Lautsprecher (6,5zoll) 60W Leistung mit integriertem Hochtוןkegel. Hoher Wirkungsgrad und guter Klang. Geeignet als Breitbandlautsprecher vom Bass bis zum Hochtönenbereich in einem Lautsprecher Ideal auch die Reparatur oder Neuaufbau für Gesangs- und Gitarren-Monitore, E-Gitarrenbox, Säulenlautsprechern, HiFi-Anwendung oder auch als Mitteltöner für PA-Anlagen und Musikerboxen

165mm Breitband-Lautsprecher (6,5zoll) 60W Leistung mit integriertem Hochtוןkegel

- Hoher Wirkungsgrad breites Wiedergabespektrum und guter Klang
- **Geeignet als Breitbandlautsprecher vom Bass bis zum Hochtönenbereich in einem Lautsprecher**
- **Ideal auch die Reparatur oder Neuaufbau für Gesangs- und Gitarren-Monitore, E-Gitarrenbox, Säulenlautsprechern, HiFi-Anwendung oder auch als Mitteltöner für PA-Anlagen und Musikerboxen**
- Ein wirklicher Universal Lautsprecher der auch viel verbaut wurde.
- Ersatzlautsprecher auch für MH50T Soundprojektor uvwm.

Technische Daten:

- Musikbelastbarkeit 60W peak
- Nennbelastbarkeit 40W rms
- Nennimpedanz = 8-Ohm
- Übertragungsbereich 80...20.000 Hz
-
- Resonanzfrequenz f_s 120 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel 93dB (1W-1m)
- Abstrahlwinkel (-6 dB) 51°/4000 Hz
- Grenzauslenkung +/-2 mm
- Schwingspulendurchmesser 20mm
- Magnetischer Fluss 250uWb
- Mechanischer Q-Faktor Q_{ms} 2,94
- Elektrischer Q-Faktor Q_{es} 0,98
- Gesamt-Q-Faktor Q_{ts} 0,74
- Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen V_{as} 8,2Liter
- Effektive Membranfläche S_d 143qcm
- Dynamische bewegte Masse M_{ms} 6,5gr
- Schwingspuleninduktivität L 0,7mH
- Anschlüsse :Löten oder >Steckschuhe 5,2 x 0,5 mm (+)/2,8 x 0,5 mm (-)
- Temperatur-Einsatzbereich -25...+70°C
-
-
- Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder !
- Aussendurchmesser 165mm
- Einbaudurchmesser 145mm
- Tiefe 57 mm
- Gewicht: 0,72Kg

Optional erhältlich falls benötigt

- Bst.Nr.: 85-771-00003 = Abdeckung (Gitter) siehe unten im Zubehör =
- Durch die Bohrungen am Magnet und am Korb zur Befestigung eines 100V ELA-Übertragers
- Bst.Nr.: 43-890-00160 = 100V ELA Übertrager mit 10W rms
- Bst.Nr.: 43-890-00183 = 100V ELA Übertrager mit 6W rms
- z.B. für den Einsatz in 100V ELA-Anlagen