



Stereo Verstärker 2x100W Mischverstärker 19zoll Endstufe



219,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor

Bestell-Nr.: 88-901-00330



Verstärker Mischverstärker mit 200Watt SA-250SW

Universal Stereo Verstärker Mischverstärker mit div. Eingängen und einstellbares Digitalecho für alle Mikrofon-Eingänge

Ideal für Konferenzräume, Multizonen, Besprechungsräume, Schulungsräume, Multimedia usw. Der ideale Zonenverstärker in kompakter Bauweise.

Die klar strukturierte Bedienoberfläche lädt zum Musikhören und besonders zum Durchsagen machen ein. Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. In Verbindung mit MP3, CDs/-DVDs stehen Funktionen wie "One-Touch-Karaoke" oder "Vocal-Partner" zur Verfügung. Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3x Stereo-Line-Eingänge via Cinchbuchsen auf der Rückseite für NB, CD, MP3, TV....
- 3x Mikrofon-Eingänge via 6,3mm Klinke - frontseitig jeweils mit einem extra Lautstärkeregler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Vocal-Partner-Funktion und Karaoke-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang z.B. für Aufnahme - Mitschnitt o.ä.
- Dieser Verstärker kann aufgestellt werden als Tischgerät oder mit den beiliegenden Montagewinkeln für den Rackeinbau verwendet werden

Technische Daten:

- Ausgangsleistungen
- Maximale Leistung 2x100W max bzw.
- Sinusleistung Stereo 2x50W RMS an 4-Ohm
- Sinusleistung Stereo 2x30W RMS an 8-Ohm
- Eingänge Stereo-Cinch je 175mV/8kR (Line)
- Eingänge 6,3mm Klinke je 2,5mV/3,5kOhm (Mic)
- Digitalecho 200ms für Mikro (einstellbar 0-max)
- Frequenzbereich 20-20.000Hz
- Klangregelung Bass ± 10 dB und Höhen ± 10 dB

Anschlüsse

- Line: 6x Cinchbuchsen L/R (3x Input)
- Bis zu 3 Mikrofone über 6,3mm Klinkenbuchse
- Recordbuchse: 2x Cinch L/R
- Lautsprecheranschlüsse über Klemmleiste
- Stromversorgung 230V / 50Hz
- Leistungsaufnahme bei max. 210VA
- Abmessungen: 432 x 45 x 275mm bei 19zoll Einbau = 1HE
- Gewicht 5,4kg

