Soundprojektor DK-MH30T Plus mit Bügel mit 100V Trafo 50W EN54

369,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: IC-Audio
Bestell-Nr.: 85-756-00145



EN54 Soundprojektor DK-MH30TPlus mit Bügel mit 100V Trafo 30W rms 50W max. Durchsagen und sehr gute Musikqualität

Soundprojektor DK-MH30T Plus mit Bügel

Dieses 2-wege wetterfeste Musikhorn (Druckkammerlautsprecher) präsentiert sich mit einer einzigartigen Klangreproduktion. Sowohl Sprache als auch Musik werden erstklassig übertragen.

Diese Lautsprecher sind für extreme Anforderungen sowohl für außen als auch für innen entwickelt worden. Die Musikhörner sind wetterfest und geeignet für den Einsatz in z.B. Sportstadien und Hallen, Freibad, Sportplätzen, auf Passagierschiffen, Vergnügungsparks, Seilbahnen, Werkhallen, Industriehallen, Outdoorveranstallungen, Radrennen, Geländebeschallung auf Schulhöfen, in Schwimmhallen u.v.m.

Die Gehäuse sind aus ABS-Glasfaser hergestellt und ist optional in allen RAL-Farben lackierbar. Befestigt werden sie mit Aluminiumbügel der anbei ist. Dieses Modell ist wetterfest nach IP66 und absolut rostfrei.

Technische Daten:

- **Wetterfestes und UV-beständiges 2-Wege-Musikhorn für hochwertige klangliche Beschallung**
- geeignet für gewerblichen oder industriellen Einsatz auch Sportbereiche usw. (siehe weiter oben)
- mit hohem Schalldruck bei **sehr guter Sprach- und Musikqualität in Innen- und Außenbereichen.**
- **Nennbelastbarkeit 30 Watt max. 50 Watt**
- **Frequenzbereich 65....24.000 Hz**
- **Material ABS-Glasfaser und Aluminium-Halterung**

- Anpassungen über integr. 100V ELA Trafo
- Leistungseinstellungen 50/30/15 Watt (bzw. RMS 30W 15W 7,5W 3,75W)
- Schalldruck 1W/1m 101dB max 116,6dB

- ELA Übertragungsbereich 237 - 21.100 Hz
- **Wetterfest IP66 für Indoor-, Outdooranwendugen aller Art**
- **absolut rostfrei**
- **Normen: EN54 / Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.**
- **Zertifizierungsnummer 1438/CPR/0242**
- **Anschluß: Keramikklemme**
- **sehr gute Sprach- Musikqualität da bis 21.000 Hz Übertragung**
- Abstrahlwinkel (-10dB, 1kHz) 80° H / 130° V

- Material Kunststoff schlagfest

- Montage per rostfreier Aluminium-Universalhalterung.
- Schutzgrad: IP66
- Farbe Lichtgrau
- Temperatureinsatzbereich -25...+90°C
- Abmessungen B: 370mm T: 291mmH: 255mm
- Gewicht: 4,7kg

Unser langjähriges bestbewährtes Modell der Soundprojektoren im prof. Einsatzbereich