



Wandlautsprecher 12W mit ELA Trafo 254x195mm Weiss



block pricing

Menge

bis 9

ab 10

ab 25

Stückpreis

39,90 €*


38,90 €*

37,50 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 88-500-00237



Wandlautsprecher 12W mit ELA Trafo 254x195mm Weiss

Wandlautsprecher Gehäuselautsprecher im rechteckigen Design. Mit seinem Softline-Design ist der Aufbau Lautsprecher eine Kombination aus modernem Design und überzeugender Leistung. Durch sein hochwertiges, resonanzarmes Holzgehäuse, inklusive einer mit Schrauben befestigten Rückwand, in Verbindung mit einem ballwurfgeschützten Zink-Stahlblechgitter, hält er selbst dem kritischsten Auge stand. Der Wandlautsprecher eignet sich hervorragend zur Musik- und Sprachübertragung. Durch seine ballwurfgeschützte Ausführung kann dieser Lautsprecher sowohl auf festen Decken als auch an Wänden montiert werden. Der Wandaufbau Lautsprecher wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert.

Anwendungsmöglichkeiten: Fachmarkt, Shops, Boutique, Märkte, Kaufhäuser, Praxis, Passagen, Gastro, Hotel, Schule, Parkhäuser usw.

Technische Daten:

- Breitbandlautsprecher 165mm
- Gute Sprach- und Musikwiedergabe durch MDF
- Übertragungsbereich: 85....18.500 Hz
- Material: MDF Holzgehäuse / Stahlblech Ziergitter
- MDF Rückwand abnehmbar gesichert durch Schrauben L+R
- Musikbelastbarkeit 12 Watt max.
- Nennbelastbarkeit 6 Watt rms
- Der interne Lautsprecher kann auch nur Niederohmig betrieben werden, an normalen Verstärkern oder Kleinanlagen wenn der 100V Übertrager abgeklemmt wird
- 100V ELA Übertrager integriert
- 100V Trafoanpassung RMS 6W / 3W / 1,5 Watt / 0,75W / 0,25W
- 100V Übertrager Impedanz 1.67k / 3.33k / 6.66k / 13.3kOhm
- Mittlerer Schalldruckpegel 95dB (1W/1m)
- Maximaler Schalldruckpegel 103dB
- Abstrahlwinkel: bei 1kHz 180° bei 2kHz 180°
- Gehäusefarbe: Verkehrsweiss RAL9016
- Abmessungen: 254x195x82mm
- Gewicht netto 1,8kg