



220V Sirene 230V Signalgeber mit 8 wählbaren Tönen Rot IP65 115dB Alarmgeber sirene



68,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MOFLASH

Bestell-Nr.: 79-222-00400



Sirene 230V mit 8 wählbaren Tönen ROT Signalgeber Alarmgeber

Universell einsetzbare Warnton-Sirene mit 8 einstellbaren Tonarten. Einsatz in allen Bereichen von Maschinenbau bis zur Alarmtechnik inkl. DIN Ton für Brandmelde- und Sicherheitstechnik etc. Sehr robuste Bauform, lange Lebensdauer, bewährter Zuverlässigkeit ermöglichen den universellen und Montageorte wie Maschine, Halle, Markt usw. einschließlich Industrieanwendungen

Hervorzuheben ist die geringe Stromaufnahme bei optimalem Wirkungsgrad und die 8 einstellbaren Sirenenarten

Technische Daten:

- **8 einstellbare Alarmtöne intern**
- **Stromversorgung: typisch 230Vac** (96-260VAC 50/60Hz)
- Stromaufnahme nur 50mA bei 230Vac
- Frequenzbereich: 800-2580Hz
- Schalldruck je nach Ton 95...98...max 115dB
- Material: ABS Kunststoff
- Lage unabhängig betreibbar
- Gehäuse Bajonet Drehverschluss mit Gummidichtung
- Basisboden leer mit Kabeleinlass
- Intern Schraubklemmen bis 2,5qmm
- **Wetterfest nach IP54 / IP65 Norm (je nach Montageart)**
- **Indoor- Outdoor verwendbar**
- Temperatureinsatzbereich: -40...+70°C
- Umweltklasse A (EN54-3)
- Ausgelegt für Dauerbetrieb
- Abmessungen: Durchmesser Ø : 110mm L:81mm
- **Montageart: Wand- oder Mastbefestigung mittels optionaler Masthalterung**
- **Optional erhältlich = Bst Nr 79-222-00401 = Basisbefestigung mit M20 Kabeleinlass und 40mm Bauhöhe (Gesamthöhe dann 101mm)**
- Gewicht:800g

Folgende Töne sind über 3-fach DIP Schalter intern einstellbar (siehe auch weitere Bilder) :

- Nr.: 1 = Code 000 = Sweeping = 800...970 Hz (Modulation Nein)
- Nr.: 2 = Code 001 = Continous = 2850 Hz (Modulation 1Hz)
- Nr.: 3 = Code 010 = Fast Sweep = 2400 ... 2850 Hz (Modulation 7Hz)
- Nr.: 4 = Code 011 = Sweeping Slow whoop = 500...1200 Hz (Modulation 0,33Hz)
- Nr.: 5 = Code 100 = Sweeping DIN Tone = 1200...509 Hz (Modulation 1Hz)
- Nr.: 6 = Code 101 = Continous 970 Hz (Modulation Nein)
- Nr.: 7 = Code 110 = Fire Sound 554Hz (100ms) +400Hz (400ms) = (Mod Nein)
- Nr.: 8 = Code 111 = Intermittent Tone 2850 Hz (Modulation Nein) = 0,5-0,5--1,5-- sek

Zusatzinformation für die Verwendung mit Alarmtechnik :

Wenn Sie zu diesem Produkt eine Zeitkonstante benötigen z.B. abschalten nach 2 Minuten oder ähnliche Funktionen empfehlen wir hierzu unser Weitbereichs-Zeitrelais Nr **47-900-00360** (Nr unter Suche eingeben) = Zeitrelais mit 10-Funktionen 1sek-240h 12V 24V 48V 230V