



64mm Lautsprecher 50Ohm 3W IP65 Kleinlautsprecher




7,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton

Bestell-Nr.: 83-762-00185



64mm Kleinlautsprecher 47-Ohm mit Alnico Magnet

64mm Kleinlautsprecher mit besonders kleinem Magnet und 50-Ohm Impedanz

Ideal für die Multimediaterminals, Sprechstellen, Messe und Computeranwendungen etc.

- Breitbandlautsprecher mit Kunststoffkorb und Kunststoffmembran
- Breiter Übertragungsbereich und gute Sprachverständlichkeit
- Besonders geeignet für Anwendungen im Außenbereich und unter
- kritischen Umgebungseinflüssen (z.B. Feuchtigkeit). Runde Bauform
- Wetterfest und UV-beständig
- Kunststoff: ABS (Korb; UL 94: HB), Mylar (Membran)
- Funktionstüchtig bei Kälte gemäß EN 60068-2-1/EN 50155
- Lagerung bis -40 °C gemäß EN 60068-2-1/EN 50155
- Funktionstüchtig bei feuchter Wärme (zyklisch) gemäß EN 60068-2-3/EN 50155
- Funktionstüchtig bei trockener Wärme gemäß EN 60068-2-2/ EN 50155

Technische Daten:

- Leistung: 2W rms 3 Watt max
- Impedanz 50-Ohm
- Frequenzbereich: 200....15.000Hz
- Resonanzfreq.: 300Hz
- Abstrahlwinkel (-6 dB): 109grad / 4000Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel: 86dB (1w-1m)
- Abmessungen:
- Durchmesser: 64mm
- Schallwandöffnung: 60mm
- Bautiefe: 22mm mit Magnet
- Anschlüsse: 2,8x0,5mm oder löten
- Schutzklasse: IP65 IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetem Gehäuse
- Temperaturbereich: -40...+80°C