



205mm 8zoll Bass Tieftöner Mitteltöner 300W 8ohm BMS8S215L




199,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: BMS

Bestell-Nr.: 83-758-00440



APPLICATION	Low-midrise
Minimum temperature	0°C to 5
Power handling (dBm)	W 2000
Sensitivity (dBm)	dB -90
Frequency response	MHz 80-2000
Pinch cord diameter	mm 5.1 (2")
Pinch cord material	Al
Pinch cord winding depth	mm 15
Diagonal gap depth	mm 6.3
Basket	Cast aluminum
Wire, diagonal diameter	mm 10.8

Factor	SANES index	TERS	
Resonance frequency	F_0	Hz	61.7
Q_0 resistance	Q_0	Ohm	5.40
Mechanical Q-factor	Q_{mech}		4.4
Electrical Q-factor	Q_{elec}		0.33
Total-Quality factor	Q_T		5.11
Equivalent volume	V_{eq}	L	11.64
Resonance mass	M_{eq}	kg	0.0026
Mechanical compl.	Comp	mm/N	0.16
Stiffness	K_{mech}	N/mm	13.40
Effective phase area	S_{eff}	m ²	0.0222
Area linear induction	S_{area}	mm ²	1.423
Voice coil inductance	L_{voice}	mH	0.20

205mm PA Mitteltöner Tieftöner Tiefmitteltöner 300Watt 8-Ohm 8zoll BMS BMS8S215L + Sehr hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad und mit starken ALU Schwingspule und guten Antriebsparametern. 205mm (8zoll) System + Hochwertiger Tieftöner bzw. Tiefmitteltöner mit bis zu 200/300Watt Leistung Ultra Low Distortion Low Midrange Driver + Besonderheiten: + 2zoll Schwingspule + Aluminium Sandwich-Schwingspule + Doppelt behandelte Kegel für den Feuchteschutz + Dreifach Aluminium Demodulation Ringe für extrem niedrige Verzerrung Optimal für kompakte 2-Wege und auch 3-Wege Systeme wie bei Zeck und JBL usw. üblich + Push Terminals + Kräftiger Antriebsmagnet und grosse Leistung

Sehr hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad und mit starken ALU Schwingspule und guten Antriebsparametern. 205mm (8zoll) System

Hochwertiger Tieftöner bzw. Tiefmittelttöner mit bis zu 200/300Watt Leistung Ultra Low Distortion Low Midrange Driver

Besonderheiten:

- 2 Zoll Aluminium Sandwich-Schwingspule
- Doppelt behandelter Kegel für den Feuchteschutz
- Dreifach Aluminium Demodulation Ringe für extrem niedrige Verzerrung
- Optimal für kompakte 2-Wege und auch 3-Wege Systeme wie bei Zeck und JBL usw. üblich
- Push Terminals
- Kräftiger Antriebsmagnet und grosse Leistung

Technische Daten:

- Leistung: 200Watt AES max. 300Watt
- Impedanz: 8-Ohm
- ALU Schwingspule mit 51mm (2zoll) Durchmesser
- Frequenzbereich: 80...3000Hz
- Resonanzfrequenz: 87,7Hz
- Kennschalldruck: 96dB 1W-1m
- VAS = 11,2 L
- Aussendurchmesser: 205mm
- Einbauöffnung: 180mm
- Einbautiefe: 100mm
- Gewicht: 4Kg

Artikeleigenschaften

Lautsprecher typ Anwendung:	Basslautsprecher, E-Gitarre, Mitteltöner, PA-Bass, PA-Mitteltöner, Tief-Mitteltöner, Tieftöner
Magnet:	Ferrit Magnet
Baugröße in Zoll:	8zoll
Gruppengröße:	20cm
Außendurchmesser:	205mm
Einbaudurchmesser:	180mm
Impedanz:	8-Ohm
Membranaufhängung:	harte Sicke
Membranart:	Klassisch
Membranfarbe:	Schwarz
Korbart:	Stahlkorb
Bauform:	Rund