



Projektionslautsprecher EN54 Cell10TEN IP55 20W ELA 100V Soundprojektor





119,90 € *






* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 88-500-00062



Übertragungsleistung 100V/10W Line	
Impedanz	1K / 2K / 4K / 8K Ohm
Leistung	10W / 20W / 30W / 40W / 50W / 60W / 70W / 80W / 90W / 100W
Abstrahlwinkel	180°
Frequenzbereich	120 Hz - 18.000 Hz
Kennschalldruck	91dB max. (1W-1m)
Abstrahlwinkel b. 1kHz	180°
Schutzgrad	IP33
Anschluss	Keramikklemmen intern
Temperaturbereich	-25°C ... +70°C
Farbe	Verkehrsweiss RAL9016
Material	Aluminiumgehäuse und Edelstahl (sehr stabil)
Abmessung Durchmesser	140mm
Abmessung Länge	191mm
Lieferung inkl.	Haltebügel
Gewicht	2kg



Technische Zeichnung nach DIN EN 60335-1, Teil 1, Bild 4.1



EN54 Lautsprecher auch für Sprachalarmanlagen, SAA Lautsprecher, VDE0833 Lautsprecher, mit 100V Übertrager 10W rms

EN54-24 Lautsprecher CELL10T/EN Soundprojektor nach Normen EN5424 und BS5839

Ein Soundprojektor für klangliche anspruchsvolle Beschallungsaufgaben im Innen- oder Aussenbereich.

Dieses Produkt ist ein eleganter, sehr hochwertige Metall Soundprojektor aus stranggepressten Aluminium. Durch sein speziell behandelten Chassis, ergibt sich eine sehr saubere Sprachverständlichkeit sowie ausgezeichnete Wiedergabe von Hintergrundmusik und Sprachdurchsagen.

Vandalismus ist ein Faktor in unserer heutigen Zeit geworden und durch ihre robuste Konstruktion eignet sich diese Serie hervorragend für die Beschallung von Einkaufszentren, Fachgeschäften, Passagen, Parkhäuser, Hotels, Restaurants, Schule, Gartenmärkte etc.

Technische Daten:

- Professioneller ELA 100V Lautsprecher
- Nach Normen EN54-24 und BS5839 Teil-8
- Zertifikat Nummer: 0359-CPD-0144 Typ B
- Zertifizierung nach EN54-24 kann sie in Verbindung mit
- Sprachalarmanlagen (SAA) nach VDE 0833 - Teil 4 eingesetzt werden
- Witterungsbeständig Spritzwassergeschützt nach IP55

- Einsatz: Innen- oder Aussenbereich
- Vandalismusgeschützt durch massiven Aufbau

- Leistungsdaten: 20Watt Musikleistung bzw. 10Watt RMS
- Eingänge 100 Volt: 10/5/2,5/1,25 Watt RMS
- Eingänge 70 Volt 5/2,5/1,25/0,375 Watt RMS
- Trafo-Impedanz: 1K / 2K / 4K / 8K Ohm
- Frequenzbereich: 120...18.000Hz
- Kennschalldruck: 91dB max.: 101dB (1W-1m)
- Abstrahlwinkel b. 1kHz: 180°
- Schutzgrad: IP33
- Anschluss durch Keramikklemmen intern
- Temperatureinsatzbereich: -25°C ... +70°C
- Farbe: Verkehrsweiss RAL9016
- Material: Aluminiumgehäuse und Edelstahl (sehr stabil)
- Abmessung Durchmesser: 140mm Länge: 191mm
- Lieferung inkl. Haltebügel
- Gewicht: 2kg