



Stereo Verstärker 2x125W Mischverstärker 19zoll Endstufe STA200D




329,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor

Bestell-Nr.: 88-901-00340



Verstärker Mischverstärker 300Watt STA200D

Universal Stereo Verstärker Mischverstärker mit 5 Eingängen

Ideal für Konferenzräume, Multizonen, Besprechungsräume, Schulungsräume, Multimedia usw. Der ideale Zonenverstärker in kompakter Bauweise.

Die klar strukturierte Bedienoberfläche lädt zum Musikhören ein. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- **Class D-Konzept** Digitaler Endverstärker
- Geräuschloser Betrieb durch **lüfterloses Kühlkonzept**
- Durch großzügig ausgelegten Ringkerntrafo hohe Leistungsreserven
- Hoher Wirkungsgrad der Endstufen
- 3,5mm Stereo-Klinkenanschluss mit regelbarer Empfindlichkeit auf der Frontseite
- 2 Pegelregler (Laustärkregler Links und Rechts)
- Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur
- LEDs für Power, Übersteuerung (Clip), Protect und Overheat
- **Besonders flache und stabile Bauform 1 HE**
- 482mm Rackeinbau (19"), 1HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

Technische Daten:

- Ausgangsleistungen Maximale Leistung / 2x100WMAX Sinusleistung Stereo 2x50WRMS
- Ausgangsleistungen
- **Max. Leistung 300 WMAX**
- **Sinusleistung an 4-Ohm 2x 125W RMS**
- Sinusleistung an 8-Ohm 2x 75W RMS
- Brückenbetrieb nicht möglich
- 5 Eingänge davon
- **4x Stereo Cinchbuchsen** 1V 23kohm (Rückseite)
- **1x Stereo Klinkenbuchse** 90mV-1V (Frontseite)
- Ausgänge: Lautsprecheranschlüsse (Rückseite)
- 2 x PA Buchsen (SPEAKER für L / R)
- 4 x Klemmanschlussleiste 2xL / 2x R
- Frequenzbereich 20-20000 Hz
- Störabstand groesser 100 dB (A) bewertet
- Übersprechdämpfung groesser 56 dB
- Klirrfaktor kleiner 0,05 %
- Stromversorgung 220-240VAC (230VAC 50Hz 350VA)
- Abmessungen: 483 x 44 x 268mm (1 HE 19zoll)
- Gewicht 4,7 kg