



## Lautsprecherboxen mit Regler 2x50W mit 8ohm oder 100V ELA Betrieb Weiss Paar



**189,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems

Bestell-Nr.: 88-500-00170



### Lautsprecherboxen 2x50Watt mit 8R+100V Weiss Paar

Diese professionellen Gehäuselautsprecher der Serien ProSound sind zeitlos im Design und bestens für anspruchsvolle Lösungen geeignet, bei denen neben bester Sprachwiedergabe auch perfekte „Music-Performance“ gewünscht ist.

**2-wege „ProSound“ Kompaktboxen (1 Paar) mit sehr stabilem Kunststoffgehäuse (weiß), bestückt mit einem 100mm Fullrange-Woofer und einem Dome-Hochtöner für einen breiten Übertragungsbereich.**

Durch die Trapezform des Gehäuses ist die Montage in Ecken oder Winkeln leicht möglich. Ein herausziehbare Aufhängeöse ist ebenso in der Rückseite integriert. Auch das Abstellen auf Tische, etc. ist durch zusätzliche kleine Standfüße möglich.

Universell einsetzbar für professionelle Beschallungen oder im Business- und Heimbereich. Sowohl 100V ELA-Audio Betrieb durch integrierten Übertrager als auch 8 Ohm-Betrieb durch umschalten möglich. Auswahl der Leistungsanpassungen des 100V ELA-Übertragers sowie der Betriebsart 8-Ohm mittels Drehschalter auf der Rückseite. Drehbarer Montagebügel zur flexiblen Montage (waagrecht oder senkrecht), zusätzlich ins Gehäuse eingelassene Gewinde zur Montage einer Halterung (z.B. Gelenk).

**Anwendungsmöglichkeiten:** Heimbereich + Terrassen + Büro + Praxen + Bistro + Gastro + Hotel + Multimedia + Außenbeschallung + Messe usw.

**Besondere Eigenschaften:** UV-beständig + Wetterfestes Kunststoffgehäuse (Indoor-Outdoor tauglich)

#### Technische Daten:

- **Leistung 100 Watt (2x50 Watt)**
- Je Box Musikbelastbarkeit 50 Watt bzw.
- Je Box Nennbelastbarkeit 20 Watt rms
- **Impedanz Box: 8-Ohm oder 100V**
- 100V Trafoanpassung wählbar rms: 20W / 10W / 5W / 2,5Watt / 8-Ohm
- Übertragungsbereich: 90 - 20.000 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel 90dB (1W/1m)
- Maximaler Schalldruckpegel 105dB (8KHz)
- Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz 150°/ 105°/ 100°
- Schutzklasse: IP54
- Eingang für Kabel bis 2,5qmm Druckklemmen Rückseitig
- **Rückseitig eingelassener Anschluss** und AStufenschalter für Leistungswahl
- Abmessungen: (HxBxT) H:195mm B:130mm T:105mmT:120mm mit Bügel
- Gewicht je Paar: 3,7kg
- **Farbe: Reinweiss**
- Lieferumfang: **2 Stück inkl. Montagebügel**

Lieferbar selbe Ausführung jedoch komplett in Schwarz = Bst.Nr.: 88-500-00175