



## 3pol XLR Stecker 90grad gewinkelt




**10,80 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Neutrik

Bestell-Nr.: 39-852-00440



### 3pol XLR Stecker gewinkelt

#### 3pol XLR Stecker gewinkelt von Neutrik

- 3 x Stifte (Kontakte)
- Kabeldurchmesser 3.5 - 8mm
- Lötversion
- Stecker = 3 x Stifte (Kontakte) 90Grad rechtwinklige Version
  - 3 polige Winkelkabelstecker, vernickeltes Gehäuse, Silber beschichtete Kontakte
  - Sehr schlanker rechtwinkliger Kabelstecker
  - 5 wählbare Kabelauslasspositionen
  - Zusätzliche Erdungsfeder für einen bessere Verbindung zum Gehäuse
  - Tülle mit Polyurethan Knickschutz
  - Kabeldurchmesser 3.5 - 8.0 mm
  - Verbindungstyp: XLR
  - Geschlecht: male

#### Elektrik

Kapazität zwischen Kontakten = 4 pF  
 Durchgangswiderstand = 3 mΩ  
 Durchschlagsfestigkeit 1,5 kVdc  
 Isolationswiderstand > 2 GO (initial)  
 Isolationswiderstand > 1 GO (after damp heat test)  
 Nennstrom pro Kontakt 16 A  
 Nennspannung 50 V

#### Mechanik

Kabeldurchmesser 3.5 - 8.0 mm  
 Einsteckkraft = 20 N  
 Aussteckkraft = 20 N  
 Lebensdauer > 1000 mating cycles  
 Leiterquerschnitt max. 2.5 mm<sup>2</sup>  
 Leiterquerschnitt max. 14 AWG  
 Anschlussart Solder contacts  
 Rechtwinklig/Gerade Yes  
 Verriegelung latch lock

#### Material

Knickschutz Polyuretan  
 Spannhülse Polyamide (PA 6 15% GR)  
 Kontaktbeschichtung 2 µm Ag  
 Kontakte Bronze (CuSn8)  
 Einsatz Polyamide (PA 6.6 30 % GR)  
 Verriegelungselement Zinc diecast (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (spring)  
 Gehäuse Zinc diecast (ZnAl4Cu1)  
 Gehäusebeschichtung Nickel  
 Zugentlastung Polyacetal (POM)