



3pol XLR Kupplung 90grad gewinkelt




11,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Neutrik

Bestell-Nr.: 39-852-00430



3pol XLR Kupplung gewinkelt

3pol XLR Kupplung gewinkelt von Neutrik

- 3 x Buchsen (Kontakte)female
- Kabeldurchmesser 3.5 - 8mm
- Lötversion
- 90Grad rechtwinklige Version
 - 3 polige Winkelkabelbuchse, vernickeltes Gehäuse, Silber beschichtete Kontakte
 - Sehr schlanker rechtwinkliger Kabelkupplung
 - 5 wählbare Kabelauslasspositionen
 - Zusätzliche Erdungsfeder für einen bessere Verbindung zum Gehäuse
 - Tülle mit Polyurethan Knickschutz
 - Kabeldurchmesser 3.5 - 8.0 mm
 - Verbindungstyp: XLR
 - Geschlecht: female

Elektrik

Kapazität zwischen Kontakten = 4 pF
 Durchgangswiderstand = 3 mΩ
 Durchschlagsfestigkeit 1,5 kVdc
 Isolationswiderstand > 2 GO (initial)
 Isolationswiderstand > 1 GO (after damp heat test)
 Nennstrom pro Kontakt 16 A
 Nennspannung 50 V

Mechanik

Kabeldurchmesser 3.5 - 8.0 mm
 Einsteckkraft = 20 N
 Aussteckkraft = 20 N
 Lebensdauer > 1000 mating cycles
 Leiterquerschnitt max. 2.5 mm²
 Leiterquerschnitt max. 14 AWG
 Anschlussart Solder contacts
 Rechtwinklig/Gerade Yes
 Verriegelung latch lock

Material

Knickschutz Polyuretan
 Spannhülse Polyamide (PA 6 15% GR)
 Kontaktbeschichtung 2 µm Ag
 Kontakte Bronze (CuSn8)
 Einsatz Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
 Verriegelungselement Zinc diecast (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (spring)
 Gehäuse Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
 Gehäusebeschichtung Nickel
 Zugentlastung Polyacetal (POM)