



ELA Verstärker 2x60W Lüfterlos 100V und 4-8ohm REVAMP2060T 19zoll 1HE



599,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-900-07550



REVAMP2060T 100V Verstärker Lüfterlos 2x60W

REVAMP2060T Verstärker Lüfterlos 2x60W 100V und 4-8ohm 19zoll 1HE

2x 60 Watt 100V oder 4-8ohm Digital-Leistungsverstärker

REVAMP2060T ist ein vielseitiger digitaler 2-Kanal Leistungsverstärker mit 2x 60W an 100V oder 4-8Ohm oder 120W an 100V oder 8 Ohm im Brückenbetrieb. Mit einem hochwertigen Ringkernausgangstransformator ist der Class-D Verstärker durch galvanische Trennung gegen äußere Einflüsse und Störungen bestens geschützt. Die zusätzlich an der Rückseite verfügbare Übersteuerungs-LED macht die Installation besonders einfach. **Dank Konvektionskühlung ohne Lüfter arbeitet der REVAMP2060T völlig geräuschlos und bleibt dauerhaft staubfrei.** Der wartungsfreie Betrieb zusammen mit der einfachen Installation über mehrere Eingänge und ein zusätzlicher Link-Ausgang machen den REVAMP2060T zur bevorzugten Wahl für Installateure. Das flache 1HE-Gehäuse macht ihn zu einem universell einsetzbaren Leistungsverstärker.

Eigenschaften

- 2 x 60 W an 100 V oder 4 Ohm
- Brückenbetrieb mit 1x 120 W an 100 V oder 8 Ohm
- **Hochleistungs-Class-D-Verstärkermodule**
- **Wartungsfrei dank Konvektionskühlung Lüfterlos**
- Symmetrische Euroblock und unsymmetrische Cinch-Eingänge
- mit Pegelregler und Übersteuerungsanzeige an Front- und Rückseite
- Euroblock Lautsprecherausgänge
- Link-Ausgang zum Verbinden weiterer Verstärker
- Schaltbarer 250 Hz Hochpassfilter
- Mehrere Schutzschaltung gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit
- Abnehmbare 19" Rackwinkel Rackfähig

Technische Daten

- Anschlüsse Euroblock, Cinch
- Eingänge 2x symmetrisch, 2x unsymmetrisch, 22 kΩ, 0 dBV / 1 V
- Ausgänge / Leistung: 2 x 60W rms 100V oder 4-8Ohm
- oder 1 x 120W an 100V oder 4-8Ohm Brückenbetrieb
- Frequenzgang 50....22.000 Hz,
- HP-Filter (250 Hz), schaltbar
- Verzerrung < 0,1 %
- Rauschen >98 dB A-gewichtet
- Kanaltrennung: > 65 dB
- Spannungsversorgung 230 VAC, 175 W (max)
- Abmessungen 19zoll Baubreite 1HE, 483 x 44 x 239 mm (B x H x T)
- Gewicht 5,7 kg