



IP64 Wandlautsprecher 2x150W 8-ohm Mask6C Indoor Outdoor Weiss Paar



389,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-500-07070



IP64 Wandlautsprecher 2x150W 8-ohm Weiss Outdoor + Indoor + IP64 Lautsprecher Wandlautsprecher für Outdoor Indoor Einsatz 2-wege Designer HiFi Pro Lautsprecherboxen mit einzigartigem Design. Kompakt und elegant. Passt zu jeder Inneneinrichtung und -ausstattung. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprecherboxen bestens bewährt. Feuchteste Wandlautsprecher für den Einsatz im Outdoorbereich, Terasse, Balkon, Gastronomie, Garten, Bad, Schwimmbad, Wellnessbereich usw. Hoch oder Quer montierbar.

IP64 Lautsprecher Wandlautsprecher für Outdoor Indoor Einsatz

2-wege Designer HiFi Pro Lautsprecherboxen mit einzigartigem Design. Kompakt und elegant.

Passt zu jeder Inneneinrichtung und -ausstattung. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprecherboxen bestens bewährt. Feuchteste Wandlautsprecher für den Einsatz im Outdoorbereich, Terasse, Balkon, Gastronomie, Garten, Bad, Schwimmbad, Wellnessbereich usw. Hoch oder Quer montierbar.

Zusätzliche Besonderheiten:

- Schönes zeitloses Design
- HiFi Pro Systemsehr klarer Klang !
- IP64 Feuchtest Outdoor Indoor tauglich
- Metall Kugelkopf Halterung
- Schutzgitter aus Aluminium
- Schutzfunktion gegen Überlastung.

Technische Daten:

- Schutzgrad IP64 (Outdoor Indoor tauglich)
- Feuchtest / Regenfest / Wetterfest
- Leistung: **2x150W je Box 150Watt max bzw. 100 Watt rms**
- Dynamic Peak (low-cut): 200 Watt
- Impedanz: **8-Ohm**
- Frequenzbereich: 65.....20.000Hz
- Gehäuse Kunststoff Schlagfeste Ausführung sehr solide !
- 2-wege System HiFi Pro Ausführung mit Frequenzweiche
- Sehr guter klarer kräftiger Sound
- Basslautsprecher Durchmesser 165mm HD
- Hochtöner Kalotte Durchmesser: 25,4mm HD
- Schutzschaltung integriert Protection : Auto-Reset 3-step
- Wandhalter aus Metall mit Snap-In Schnellverschluss anbei (siehe weitere Bilder)
- Schutzgitter aus Aluminium
- Empfindlichkeit: 1W/1m: 90dB / Max Peak: 110dB
- Anschlüsse: Rückseitig über Schraubterminals unter Abdeckung
- Abstrahlverhalten: H:180° V: 180°
- Abmessungen: H:328mm B:198mm T:190mm
- Gewicht: 3.65kg

Lieferumfang: 1x Paar = 2 Stück inkl. Wandhalterungen

ggf. passendes Zubehör siehe (Zubehör-Register)

Zusatzinformation erhältlich in folgende Ausführungen:

- Bst Nr 88-500-07010 = MASK-4C = 2x 70W 8-Ohm Höhe 223mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07090 = MASK-4CT = 2x 70W 16-Ohm plus 100V ELA Höhe 223mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07020 = MASK-4C = 2x 70W 8-Ohm Höhe 223mm SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07090 = MASK-4CT = 2x 70W 16-Ohm plus 100V ELA Höhe 223mm SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07070 = MASK-6C = 2x150W 8-Ohm Höhe 328mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07080 = MASK-6C = 2x150W 8-Ohm Höhe 328mm SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07050 = MASK-6CT = 2x100W mit 100V ELA Übertrager Höhe 328mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07060 = MASK-6CT = 2x100W mit 100V ELA Übertrager Höhe 328mm SCHWARZ