



ELA Verstärker 240W A2240 230V+24V Ausgang 100V 4-8ohm 5-Eingänge





472,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 88-404-00164



ELA Zentrale bzw. 240V ELA Verstärker von TOA Modell A2240 mit 240W rms Leistung bzw. 360W Musikleistung + Stromversorgung 230V oder 24VDC Notstrom z.b. über externe Akkus + Lautsprecherausgänge für 100V ELA-Lautsprecher oder auch 4ohm, 8ohm oder 16ohm Lautsprecher aller Art. Eine echt solide 24/7 ELA Zentrale

A2240 240W RMS Verstärker 360W Musikleistung

Dieser professionelle Tischverstärker von TOA ist der ideale ELA-Verstärker für Durchsagen, Musik- oder Hintergrundmusik in Schulen, Büroetagen, Vereinen oder Geschäften.

Er ist sehr zuverlässig und bietet 3 Mikrofoneingänge (2x 6,3mm Klinke u. 1x5pol.DIN) und 2 Universal Eingänge (1xCinch u. 1x 6,3mm Klinke) für den Anschluss von CD-Playern, MP3-, Tuner,Tape,TV...usw. Einen Aufnahmeausgang (2x Cinch) sowie **ELA-Lautsprecherausgänge für 100V** und 70Volt **sowie einen 4...8 Ohm Lautsprecherstandardausgang** über Schraubklemmen.

Bedienelemente:

- 5 voneinander unabhängige Eingangslautstärksteller
- 1x Gesamtlautstärksteller
- 1x Bassregler 1x Höhenregler
- **Dauerbetriebs tauglich 24h 7Tage (24/7)**
- 2-LED Aussteuerungsanzeige
- Power ON/OFF Schalter

Besonderheit:

- Der Mikrofoneingang 1 hat zusätzlich eine 5-polige DIN-Buchse, um die Musikausblendung zu steuern sowie eine schaltbare Phantomspeisung
- Spannungsversorgung wahlweise 230 Volt Netz oder 24 Volt Batteriebetrieb über Schraubklemmen mit Strombegrenzungsschaltung

Technische Daten:

- Nennausgangsleistung **240 Watt rms** bzw. (124W n.EN) bzw. **360 Watt Musikleistung**
- Spannungsversorgung **230Vac oder 24V DC Notstrom**
- Leistungsaufnahme b.z. 520W
- Lautsprecherausgänge **4-8-Ohm, 70V, 100V ELA Ausgang**
- **3 Mikrofoneingänge** (2x 6,3mm Klinke u. 1x5pol.DIN) und
- **2 Universal Eingänge** (1xCinch u. 1x 6,3mm Klinke) für den
- Anschluss von CD-Playern, MP3-,Player, Notebook, PC-Audio, Tuner,Tape,TV...usw.
- Einen Aufnahmeausgang (2x Cinch) Aufnahmeausgang 600-Ohm, 1V (0dBV)
- Eingänge MIC 1: 600-Ohm, -55dBV (1,8mV), 5-polig DIN, elektronisch symmetriert
- Phantomspeisung MIC1 9V DC Pegelabsenkung 0-30dB
- Lasteinfluss <3dB
- Übertragungsbereich: 50 - 20.000Hz
- Klirrfaktor < 1% (1kHz)
- Fremdspannungsabstand MIC: > 70dB
- Klangregelung Bass: 0dB-10dB (100Hz)
- Abmessungen (BxHxT) 420 x 103 x 360mm
- Gewicht: 13Kg
- Ausführung: Schwarz

Zusatzinfo der erhältliche TOA-Verstärker Ausführungen:

- Art-Nr 88-404-00156 = A2120 = 120W RMS Verstärker mit integriertem Mischpult und 230V + 24V Versorgung ELA 100V + 4-8-Ohm
- Art-Nr 88-404-00160 = A2120D = 120W RMS Verstärker mit integriertem Mischpult only 230V Versorgung 100V only
- Art-Nr 88-404-00155 = A2060 = 60W RMS Verstärker mit integriertem Mischpult und 230V + 24V Versorgung ELA 100V + 4-8-Ohm
- Art-Nr 88-404-00164 = A2240 = 240W RMS Verstärker mit integriertem Mischpult und 230V + 24V Versorgung ELA 100V + 4-8-Ohm
- Art-Nr 88-404-00166 = P2240 = 240W RMS Endstufe Booster ohne Mischpult und 230V + 24V Versorgung ELA 100V + 4-8-Ohm
- Art-Nr 88-404-00169 = A3548D = 480W RMS Verstärker mit integriertem Mischpult und 230V Versorgung ELA 100V + 4-8-16-Ohm