Körperschalllautsprecher Exciter 30W 8ohm bis 20Khz 70x23mm Exciter











17,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: RockWood
Bestell-Nr.: 83-740-01080

30W Exiter runder Körperschalllautsprecher 70mm Exciter 50W bzw. 30Watt rms 8-Ohm Frequenzbereich 180....22.000Hz. Elektrodynamischer Exciter zur Anregung von Platten zu Biegewellenschwingungen. Die Befestigung des Exciters auf der Oberfläche der anzuregenden Platte kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen. Anwendungsmöglichkeiten: Signalausgabe in Anwendungen aller Art, bei denen aus Designgründen oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen oder Vandalismus keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können. Einsatz auch auf Glasscheiben, Blechen, dünnen Holzplatten Möbel usw. Durch Aufbringen dieses Körperschallwandlers auf eine Fläche, wird diese angeregt und überträgt die entsprechenden Audio Frequenzen

Runder 30W Exciter Körperschalllautsprecher oder Exciter.

Elektrodynamischer Exciter zur Anregung von Platten zu Biegewellenschwingungen. Die Befestigung des Exciters auf der Oberfläche der anzuregenden Platte kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen.

Anwendungsmöglichkeiten: Signalausgabe in Anwendungen aller Art, bei denen aus Designgründen oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen oder Vandalismus keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können. Einsatz auch auf Glasscheiben, Blechen, dünnen Holzplatten Möbel usw. Durch Aufbringen dieses Körperschallwandlers auf eine Fläche, wird diese angeregt und überträgt die entsprechenden Audio Frequenzen. Geeignet für Musik und Sprache

Technische Daten:

- **Musikbelastbarkeit 50Watt**
- **Nennbelastbarkeit 30Watt rms**
- **Impedanz: 8-Ohm**
- **Frequenzbereich: je nach Befestigung auf Material**
- **bzw. Resonanzfläche von 180....20.000Hz**
- **Je nach Material auch 20-20.000Hz möglich (siehe Frequenzkurve weitere Bilder)**
- **Resonanzfrequenz: 180Hz**
- Anschlüsse Steck- Lötanschlüsse: 4,8mm (+) und 2,8mm (-)
- Temperaturfestigkeit -25 ... +60°C
- Voice Coil 1zoll = 25,5mm 4-Layer ASV
- Magnet: NdFeB N35
- Abmessungen: DM 70mm x 86mm mit Kontaktleiste (siehe ggf. Zeichnung weitere Bilder)
- Bef.Lochabstand: 44 x 44mm
- Bef.Lochdurchmesser: 4,2mm (4x)
- Bautiefe: 23mm (21+2mm)
- Frontplattenstärke des Exciters: 2mm
- Magnetdurchmesser: 39mm
- Korpusdurchmesser: 54mm
- Gewicht netto 0,120kg