

1

Exciter für Schaufenster Glas Körperschalllautsprecher Exiter 8ohm 10W IP66 bis 22Khz









48,85 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor

Bestell-Nr.: 83-740-01160

Exciter für Schaufenster IP66 Outdoor 10W Exiter Körperschalllautsprecher Exciter 10Watt 8-Ohm Frequenzbereich 100....22.000Hz

IP66 Exiter Körperschalllautsprecher oder Outdoor Exciter.

IP66 Exiter Körperschalllautsprecher oder Outdoor Exciter. Elektrodynamischer Exciter zur Anregung von Platten zu Biegewellenschwingungen. Die Befestigung des Exciters auf der Oberfläche der anzuregenden Platte kann durch Kleben erfolgen.

Geeignet für die unauffällige Beschallung z. B. an Türen, Schränken, Regalen, Glasscheiben, Schaufenstern, Tischplatten, Duschverkleidungen usw.

Anwendungsmöglichkeiten: Signalausgabe in Anwendungen aller Art, bei denen aus Designgründen oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen oder Vandalismus keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können.

Wetterfeste robuste IP68 Exciter zur Musik- und Sprachwiedergabe über schwingungsfähige Flächen

Lieferung mit 3M-Klebepad

Sie werden einfach auf Türen, Glasplatten, Schranktüren, Regale, Tischplatten, Leichtbauwände, Deckenplatten oder einer Vielzahl sonstiger in Schwingung zu versetzenden Flächen geklebt und erzeugen mit diesen Flächen einen eindrucksvollen Klang in der gesamten Umgebung. In Abhängigkeit der Montagefläche sehr breitbandige Wiedergabe mit verblüffender Klangfülle. Gute Klangqualität Staubdicht und strahlwassergeschützt nach IP66

- Wetterfester Audio Exciter
- Impedanz 8-Ohm
- Hohe Belastbarkeit von 10W MAX
- Wasserfest (IP66)
- Schutzart IP66 Indoor-Outdoor
- Lieferung mit 3M-Klebepad
- Belastbarkeit: 10Watt MAX
- Nennbelastbarkeit 5W rms
- Impedanz: 8-Ohm
- Frequenzbereich: einbauabhängig 1000...22.000Hz
- Resonanzfrequenz: 1200 Hz
- Schwingspulendurchm. = 25mm
- Schwingspulenträger KSV
- Zul. Einsatztemperatur-10 °C bis +40 °C
- Abmessungen: B: 85mm H: 65mm T: 21mm
- Gewicht: 0,115 kg
- OPTIONALER VERSTÄRKER (z.B.): 83-769-00300