



12V KFZ Relais 12V 80A Schliesserkontakt 1xEIN mit Lötkontakten



6,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HASCO

Bestell-Nr.: 47-826-00185

12V 80A Relais Hochleistungsrelais / 12Volt 80A Minirelais voll gekapseltes 12V Relais mit Schliesserkontakt (1xEIN) / 80A Hochleistungsrelais für 12V Technik alle Art wie KFZ / Boot / Caravan / LKW / Solaranwendung usw. Hochlastrelais zum direkt verlöten oder als Ersatzteil für Steuerungsplatinen aller Art. / Typischer Einsatz z.B. Garagentorsteuerungen, Solaranwendungen, Akkusystemtechnik, CarHifi, Boote, Caravan Einsatz z.B. auch Garagentorsteuerungen, KFZ-Technik, Caravan Fensterhebersteuerungen, ABS-Steuerung, Gebläselüfter, Autoalarm, Kühlgebläse, Motorsteuerung, Warnblinkanlage, beheizbare Frontscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zündung, Lampen, Nebelscheinwerfer, Innenbeleuchtung, Hauptschalter, Versorgungsrelais, Sitzheizung, Schiebedach, Ventilsteuerung, Fensterheber, Wischersteuerung usw. Auch ideal und große Kabelquerschnitte direkt am Relais zu verlöten.

12V 80A Relais Hochleistungsrelais

12Volt 80A Minirelais voll gekapseltes 12V Relais mit Schliesserkontakt (1xEIN)

80A Hochleistungsrelais für 12V Technik alle Art wie KFZ / Boot / Caravan / LKW / Solaranwendung usw. Hochlastrelais zum direkt verlöten oder als Ersatzteil für Steuerungsplatinen aller Art.

Typischer Einsatz z.B. Garagentorsteuerungen, Solaranwendungen, Akkusystemtechnik, CarHifi, Boote, Caravan Einsatz z.B. auch Garagentorsteuerungen, KFZ-Technik, Caravan Fensterhebersteuerungen, ABS-Steuerung, Gebläselüfter, Autoalarm, Kühlgebläse, Motorsteuerung, Warnblinkanlage, beheizbare Frontscheibe, beheizbare Heckscheibe, Zündung, Lampen, Nebelscheinwerfer, Innenbeleuchtung, Hauptschalter, Versorgungsrelais, Sitzheizung, Schiebedach, Ventilsteuerung, Fensterheber, Wischersteuerung usw. Auch ideal und große Kabelquerschnitte direkt am Relais zu verlöten.

- Produktbeschreibung:
- **Spulenspannung: 12V DC (Range: 9,6...16V)**
- Spulenwiderstand: 80-Ohm = 150mA
- **Relaiskontakt 1xEIN = 1x Schliesserkontakt (ON / OFF)**
- Max. Schaltstrom: 80A bis 1120Watt
- Max. Schaltspannung: 75 VDC
- Kontaktmaterial: AgSnO2
- Prüfspannung: 500VAC / Class-B
- Relais vergossen Wasserdicht mit Staubschutzkappe
- Temperatur-Einsatzbereich: -40°C ... +85°C
- Lötanschlüsse
- Abmessungen (LxBxH): 29 x 29 x 26,5 mm
- **PIN-Kontaktrasterabstand**
- **siehe auch Zeichnung weitere Bilder mit weitere Infos hierzu !**

Zusatzinfo diese Art von Platinenrelais für Hochstromanwendung ist wie folgt erhältlich (siehe auch unter ähnliche Artikel) :

- Art-Nr **47-826-01150** = 12V-DC Relais Kontakt 45A (30-60A) = Wechslerkontakt = 1x UM
- Art-Nr **47-826-01164** = 12V-DC Relais Kontakt 45A (30-60A) = Schliesserkontakt = 1x EIN
- Art-Nr **47-826-00125** = 24V-DC Relais Kontakt 45A (30-60A) = Wechslerkontakt = 1x UM
- Art-Nr **47-826-00185** = 12V-DC Relais Kontakt 80A (60-100A) = Schliesserkontakt = 1x EIN