



Wandlautsprecher 90W 8Ohm oder 100V ELA 30W rms Schwarz BS-1030B Outdoor IP-X4



116,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 84-754-01550

BS1030 Wandlautsprecher 90W 8Ohm oder 100V ELA Weiss BS1030 Outdoor oder Indoor verwendbar z.B. Terrasse Garten usw. Da Schutzgrad IPX4 ! + Der hochwertige und elegante Wandlautsprecher von TOA vereint ein ansprechendes Design mit einem ausgewogenen Klangspektrum und vielfältige Installationsmöglichkeiten. Ideal für Indoor und Outdoor Anwendungen aller Art. Spritzwassergeschützte (IP-X4) Outdoot-Lautsprecherbox. Leistungsanpassung in 100V ELA Systemen oder Umschaltung für den niederohmigen Betrieb mit 8-Ohm. Die Lautsprecherbox kann direkt horizontal oder vertikal montiert werden mit der beiliegenden justierbaren Halterungen. Das Klangspektrum wurde sorgfältig auf ausgewogene Musikwiedergabe und zugleich auf beste Sprachverständlichkeit abgestimmt. Eine Leistungsanpassung in 100V Systemen sowie die Umschaltung für den nieder-ohmigen Betrieb mit 8 Ohm ist - ohne das Gehäuse zu öffnen ist einfach möglich. Technische Daten: 2-wege Bassreflex System + Belastbarkeit: 90Watt (max Continuous Program) 60W bzw. 30 Watt rms + Impedanz: 8-Ohm (Betrieb an normalen Stereo Anlagen / HiFi Anlagen 2.1 / 5.1 Verstärker ...) + Betriebsart umschaltbar auf der Rückseite auf 8ohm Betrieb oder 100V ELA Betrieb + Leistungsanpassung für 100V ELA Systeme 30W / 20W / 15W / 10W / 5W rms Feuchtest bzw. Wetterfest nach IP-X4 Norm (Indoor-Outdoor tauglich

Der hochwertige und elegante Wandlautsprecher von TOA vereint ein ansprechendes Design mit einem ausgewogenen Klangspektrum und vielfältige Installationsmöglichkeiten. Ideal für Indoor und Outdoor Anwendungen aller Art.

Spritzwassergeschützte (IP-X4) Outdoot-Lautsprecherbox. Leistungsanpassung in 100V ELA Systemen oder Umschaltung für den niederohmigen Betrieb mit 8-Ohm.

Die Lautsprecherbox kann direkt horizontal oder vertikal montiert werden mit der beiliegenden justierbaren Halterungen. Das Klangspektrum wurde sorgfältig auf ausgewogene Musikwiedergabe und zugleich auf beste Sprachverständlichkeit abgestimmt. Eine Leistungsanpassung in 100V Systemen sowie die Umschaltung für den nieder-ohmigen Betrieb mit 8 Ohm ist - ohne das Gehäuse zu öffnen ist einfach möglich.

Technische Daten:

- **2-wege Bassreflex System**
- **Belastbarkeit: 90Watt** (max Continuous Program) 60W bzw. 30 Watt rms
- **Impedanz: 8-Ohm** (Betrieb an normalen Stereo Anlagen / HiFi Anlagen 2.1 / 5.1 Verstärker ...)
- **Betriebsart umschaltbar auf der Rückseite auf 8ohm Betrieb oder 100V ELA Betrieb**
- Leistungsanpassung für **100V ELA Systeme** 30W / 20W / 15W / 10W / 5W rms
- **Feuchtest bzw. Wetterfest nach IP-X4 Norm (Indoor-Outdoor tauglich)**
- Empfindlichkeit 90 dB (1W/1m)
- **Frequenzbereich 80Hz - 20.000Hz**
- Lautsprechersystem
- **120mm dynamischer Tieftöner (Konuslautsprecher verzinkt)**
- Kalottenhohtöner mit 1zoll Schwingspule
- Anschlusskabel 2-adrig, bis 6mm Durchmesser
- **Schutzart IP-X4 (gilt für vertikale und horizontale Montage)**
- Material: Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Frontgitter aus oberflächenbehandeltem Stahl, pulverbeschichtet
- U-Bügel: Stahl, pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT) 196 x 290 x 150 mm (ohne U-Bügel)
- Gewicht 2,5kg (ohne U-Bügel)
- Im Lieferumfang ist ein U-Bügel enthalten und eine Lautsprecherbox

Einsatz- bzw. Anwendungsbereiche:

- Park- und Gartenanlagen
- Terrasse Balkon Gartenhaus

- Indoor- Outdoor
- Messen Ausstellungen
- Bars/Lounges/Nightclubs
- Convention Centers
- Corporate Boardrooms
- Hotels/Hospitality
- Houses of Worship
- Museums
- Business Offices
- Patios
- Residential Spaces
- Restaurants
- Retail Stores
- Schools
- Airport
- Theaters
- Theme Parks

Die spritzwassergeschützte Konstruktion des Lautsprechers ermöglicht die Installation unter der Traufe, wo der Lautsprecher nicht direkt dem Regen ausgesetzt ist.

Erhältlich in zwei Farben

- **Bst Nr 84-754-01550 = BS1030 Schwarz**
- **Bst Nr 84-754-01600 = BS1030 Weiss**