

1

Kabelmuffe Wasserdicht Gel-Kabelgarnitur 57x43x43mm Gelmuffe 250VAC



14,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: RELICON Bestell-Nr.: 42-690-03105



Wasserdichte Muffe IP68 Kabelmuffe Gelmuffe bis 250VAC 16A oder auch für die Beleuchtung im Garten oder den Teich ideal geeignet ist + wasserdichte Klemme

Wasserdichter IP68 Kabelmuffe Gelmuffe für den Einsatz bis 250VAC 16A

Gel gefüllte Muffe für den Einsatz in der im Freien und Isolation in einem Schritt. Verbindungs- und Abzweigmuffe mit Silikon-Gel gefüllt für die Reparatur oder Neuinstallation von Kabel aller Art im Freien wie Erdreich Aussenbereich Garten usw. Einsatz: Erdreich, extrem feuchte Montageorte, Keller, Schiffe, Boote usw.

IP68 Gelmuffe Gel-Verbindungsmuffe mit 3-fach Lüsterklemme bis 1,5qmm Formschale: zweiteilig, schwarz, wiederöffenbar, incl. Zugentlastung, flammenhemmend (UL94 V0)

Gelmuffe gefüllt mit elastischem 2-Komponenten Silikongel, zum Verbinden aller gängigen Kabel und Leitungen und für den Einsatz in Freiluft, in der Erde, Installationskanäle und Innenräumen, geprüft nach DIN EN 60998-2:2004, zweiteilige, schwarze Formschale aus Kunststoff PA66, flammhemmend, Zugentlastung durch Formschale, Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedeckt, jederzeit wieder zugänglich durch Schnappverschluss, sofort betriebsbereit, unbegrenzte Lagerzeit,

- Temperaturbeständigkeit -30°C bis +130°C,
- Alterungs-, witterungs- und UV-beständig,
- Schutzgrad IP68
- Gefüllt mit RELICON Gel, hochisolierend >1kV, kennzeichnungsfrei
- Typischer Einsatz für Netzspanmnung bis 250VAC 16A
- mit Schraubklemme für Kabeleinlass für Kabeldurchmesser mit max 2x 10mm
- Geeignet für Kabel- bzw. Leiterquerschnitt 3x0,5qmm bis 3x 1,5qmm
- oder auch 6 x 0,35qmm bis 6x 0,5qmm (Durchmesse 8-10mm)
- Abmessungen L: 43mm B: 30mm H: 57mm
- Gelbecken innen L: 35mm B: 27mm T: 20mm
- Verschlussart: Haube rastend, Kabelzugentlastung durch Schraube.
- Wiederverwendbarkeit: Ja ausklemmbar, lösbar

Lieferung inkl. 3fach Lüsterklemme, Schraube, Zugentlastung