Ansteckmikrofon Schultermikrofon für tragbare Mobilfunkgeräte SM08K1

19,90 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse
Bestell-Nr.: 88-799-00008

Ansteckmikrofon Schultermikrofon für tragbare Mobilfunkgeräte SM08K1, Schultermikrofon Ansteckmikrofon = Mikrofon mit Lautsprechereinheit. Anwendung: Für Benutzer, die im Freien arbeiten, z. B. Bauamt, Stadtverwalter, Sicherheits-, Securitypersonal, Strassenwacht, Rettungsdienste usw. Kompatible tragbare Mobilfunkgeräte z.B. von Kenwood, Unicom HYT TC268/368, TC-268S, TC-368S, TC-265, TC-265S, TC-365, TC-365S, TC-270, TC-370, TC-268, TC-368 u.v.w.m.

Ansteckmikrofon Schultermikrofon für tragbare Mobilfunkgeräte SM08K1

- **Schultermikrofon Ansteckmikrofon = Mikrofon mit Lautsprechereinheit.**
- **Anwendung: Für Benutzer, die im Freien arbeiten, z. B. Bauamt, Stadtverwalter, Gärtner, Bauberufe, Sicherheits-, Securitypersonal, Strassenwacht, Rettungsdienste usw.**

Kompatible tragbare Mobilfunkgeräte z.B. von Kenwood, Unicom HYT TC268/368, TC-268S, TC-368S, TC-265, TC-265S, TC-365, TC-365S, TC-270, TC-370, TC-268, TC-368 u.v.w.m.

Eigenschaften:

- Remote Speaker mit Mikrofon
- Handmikrofon mit 3,5/2,5mm Stereo-Klinkenstecker
- Halteclip auf Rückseite
- Sprechtaste seitilich
- integrierte 3,5mm Klinkenbuchse für Ohrhörer
- Benutzerfreundlichkeit und kompakte Größe.
- Mit Kombination aus 2,5mm und 3,5mm Stereo-Klinkenstecker.
- Breite Anwendungsgebiete da Standardwerte bei Mikrofon und Lautsprecher

Lautsprecherspezifikationen

- Nennimpedanz : 8-Ohm
- Schalldruckpegel 92dB +/12 dB (1W 0,3m Abstand) (bei 300 Hz - 3 kHz AVE)
- Belastbarkeit/Nennleistung: 1W max. Leistung: 2W;

Mikrofonspezifikationen:

- Empfindlichkeit: -40 +/- 3dB bei 1 kHz, 0 dB, 1 V / Pa;
- Electretmikrofon, Sprechtaste seitilich
- Richtung: omnidirektional

Weitere Angaben:

- Abmessungen: B: 60mm H: 75mm T: 33mm mit Klammer 42mm
- Spiralkabel ca 220mm (ausgezogen max 1,2m)
- Temperatur-Einsatzbereich: -30....60°C
- Schutzgrad IP54 / Wasserdichtigkeitsklasse IP54