





Hochtonhorn 280x270mm ALU Horn ohne Treiber Bolt-On



69,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Lavoce Lautsprecher
Bestell-Nr.: 83-759-02145



Aluminium Hochtonhorn 280x270mm Horn ohne Treiber, Bolt-On Hochtonhorn Hornvorsatz für Mittelton oder Hochtontreiber, für alle Art von Mittelton- Hochtontreiber geeignet ALU Hochtonhorn Hornvorsatz für Mittelton oder Hochtontreiber

ALU Hochtonhorn Hornvorsatz für Mittelton oder Hochtontreiber

- für alle Art von Mittelton- Hochtontreiber geeignet
- Befestigung mittels 8 Frontbohrungen.
- Die entwickelte Horn zeichnen sich durch ihre besondere präzise Abstrahlcharakteristik aus. Dank der hervorragende akustische Eigenschaften bei optimaler mechanischer Stabilität garantiert.

Technische Daten:

- Mittel- Hochttonhorn Bolt-On Montage für alle Art von Hornreiber geeignet.
-

Material Aluminium Druckguß

-

- Befestigung mittels 8 Frontbohrungen
- Abstrahlverhalten 80° x 60°
- **Extra stabile starke Ausführung Materialstärke: 6,5mm**
- Ideal für 1zoll, 1,2zoll oder auch 1,4zoll Hornreiber mit Frequenzen ab 900Hz
- Schall-Durchlass Durchmesser 36,0mm
- 80° x 60° Abstrahlwinkel
- Aussenabmessungen: 280 x 270mm
- Einbauabmessungen 242 x 220mm
- Einbautiefe 108mm
- Fronplattenstärke: 6,5mm
- Teller-Durchmesser für Bolt-On Treiber 120mm
- 4 x Bohrungen ohne Gewinde je 6,3mm
- Lochabstand der 4x Bohrungen je Mitte-Mitte = 72x72mm
- Loch-Durchmesser für Schallaustritt : 36mm (für Treiber bis 1,4zoll gut geeignet)
- Mittelton-Hochttonhorn betrieb bereits ab 900Hz
- 8x Befestigungsbohrungen für Senkkopfschrauben mit Durchmesser: 6,6mm (Kopf DM : 12,00mm)
- Gewicht: 1,45Kg

Lieferung Reines Horn ohne Treiber. per Stück

Passendes Zubehör wie Schrauben etc. siehe (Zubehör-Register)