




310mm 12zoll 800W 8ohm Basslautsprecher SSF122 CCAW Langhub



169,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Lavoce Lautsprecher
Bestell-Nr.: 83-767-03730



Lavoce 12zoll Langhub Tieftöner 800W Langhub Bass, 30cm Basslautsprecher 30cm 12zoll Bass bzw Tieftöner. überdimensioniertes Magnetsystem, 63,50mm 2,5zoll Schwingspule (CCAW = Kupferbeschichteter Aluminiumdraht), RESONANZFREI UND SCHWERERES STAHLKORB DESIGN, mittelweiche Aufhängung mit extra langem Hub vom 34mm, beschichtete feuchtest Membran (Water Proof) Optimiertes Kühlungssystem

310mm (12zoll) Basslautsprecher mit Langhub-Sicke, sehr starkem starkem Antriebsmagneten und beschichteter Membrane

Ideal als Ersatzlautsprecher von HiFi-Boxen Membran mit solider Einspannung, extra starkem Antrieb, für allgemeine Tiefton- Subwooferanwendungen für eine sehr tiefreichende Wiedergabe in Bassreflexgehäusen und geschlossenen Gehäusen, für alle Tieftonanwendungen auch in HiFi-Boxen oder Heimkino sowie für typische 2- und 3- wege Lautsprecherkombinationen

Merkmale und Besonderheiten:

-

überdimensioniertes Magnetsystem

-

63,50mm 2,5zoll Schwingspule (CCAW = Kupferbeschichteter Aluminiumdraht)
- **Langhub-Ausführung (34mm = 1,3zoll PEAK-TO-PEAK-MAXIMALER HUB)**

-

RESONANZFREI UND SCHWERERES STAHLKORB DESIGN

-

mittelweiche Aufhängung und extra langem Hub vom 34mm

- **beschichtete feuchtest Membran (Water Proof) GUMMI-UMGEBUNGSMATERIAL**

-

Optimiertes Kühlungssystem

-

Hochwertig verarbeiter mit Glasfaserträger und Kupferbeschichteter Aluminium-Schwingspule !

-

Kontakte 2x 6,3mm Flachsteckschuhe

-

Ideal als Ersatzbass

-

Ideal auch für den Neuaufbau von kräftigen Boxen und Subwoofersystemen aller Art

Technische Daten:

- Belastbarkeit: **400W rms** (AES)
- Leistung: **800W max Peak**
- Impedanz: **8-Ohm**
- Frequenzgang: 24...2000 Hz (siehe auch weitere Bilder Kurve)
- Resonanzfrequenz: 41Hz
- Empfindlichkeit: 93dB (1w-1m)
- Schwingspule 2,5zoll (63,5mm) CCAW
- Ferritmagnet Korbmaterial Stahl
- Membrane: Water Proof Treated Paper
- Sicke: Rubber / Gummi
- Hub bis zu 34mm
- Qts: 0,41
- Qms: 2,9
- Qes: 0,46
- Mms: 101gr (3,56oz)
- SD 531cm² / 82,31in²
- VAS: 59Liter Equivalent air volume
-
- Schwingspuleninduktivität 1,3mH

- Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder

- Abmessungen: 310,4mm
- Einbaudurchmesser: 281mm
- Befestigungs-Lochkreis: 297mm (Loch Mitte-Mitte)
- Einbautiefe: 154,8mm
- Magnetdurchmesser: 193mm
- Gewicht: 10,20kg

Artikeleigenschaften

Lautsprechertyp Anwendung:	Basslautsprecher, Subwoofer, Tieftöner
Magnet:	Ferrit Magnet
Baugröße in Zoll:	12zoll
Gruppengröße:	30cm
Außendurchmesser:	310mm
Einbaudurchmesser:	280mm
Impedanz:	8-Ohm
Membranaufhängung:	weiche Sicke
Membranart:	Feuchtegeschützt, Klassisch
Membranfarbe:	Schwarz
Korbart:	Stahlkorb
Bauform:	Rund