



HiFi Aktiv Subwoofer 200W Schwarz 230V mit Endstufe Cinch-Input



149,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: FENTON

Bestell-Nr.: 84-754-03760



Aktiv Subwoofer 200Watt mit eingebauter Endstufe. Mit dem 8zoll Subwoofer werden Ihre Kinofilme lebendig und beinahe spürbar - Explosionen wummern direkt neben Ihnen, Raumschiffe fliegen mit dumpfem Grollen scheinbar über Sie hinweg...kurzum: einmal gehört, werden Sie diesen Sound nicht mehr missen wollen!

200W Aktiv Subwoofer in Schwarz. Das klangliche I-Tüpfelchen für jedes Heimkino-System.

Mit dem Subwoofer werden Ihre Kinofilme lebendig und beinahe spürbar - Explosionen wummern direkt neben Ihnen, Raumschiffe fliegen mit dumpfem Grollen scheinbar über Sie hinweg...kurzum: einmal gehört, werden Sie diesen Sound nicht mehr missen wollen! Abnehmbare Frontbespannung.

- Eingebauter Stereo Verstärker
- Niederpegelige Stereo LINE Ein- und Ausgänge
- Hochpegelige Stereo LAUTSPRECHER Ein- und Ausgänge
- Aktives System mit 21cm (8") Subwoofer für 200W max. Leistung
- Downfiring-Subwoofer in schwerem, resonanzarmem Chassis für saubere Bässe
- Phaseregler
- Bassreflex-Bauweise
- Regelbare Crossover-Frequenz für optimale Klangergebnisse
- Phasensteller 0-180°
- Einstellbare Aktiv-Frequenzweiche
- 21cm (8zoll) - Bass Lautsprecher

Mit der Trennfrequenz (50-150Hz) passt man den Subwoofer an vorhandene Lautsprecher an. Der Subwoofer übernimmt die Frequenzen unterhalb der eingestellten Trenn- oder Übernahmefrequenz und entlastet damit die restlichen Boxen im Set. Der Tieftöner besitzt außerdem einen Schalter zum Einstellen der Phase. Hier kann man sich für Null oder 180 Grad entscheiden, um Laufzeitunterschiede des Schalls zu korrigieren. Der eigentliche Tieftöner sitzt an der Unterseite der Bassreflex-Box und soll einen Frequenzbereich von 20 bis 200 Hertz abdecken. Anschluss zum AV-Receiver oder zum Verstärker findet die Box entweder über den Stereo-Cinch-Eingang oder über ganz normale Lautsprecherklemmen. Der Tieftöner ruht auf vier Standfüßen.

Technische Daten:

- Stromversorgung 230Vac 50Hz über Netzschalter und ext. Sicherung.
- Integrierter 210mm Subwoofer mit Bassreflexöffnung
- integrierter Aktivverstärker mit automatischer Strom Ein/Aus Schaltung.
- Leistung: 200W max bzw. 100W rms
- Lautstärke und Übergangsfrequenz (50-150Hz) einstellbar
- Hoch- und Niederpegel- Stereo Ein- und Ausgänge
- 4x Cinchbuchse und 8x Druckklemmen.
- Schalldruck 85dB + Phase 0/180° umschaltbar
- Abmessungen: BxHxT B:300mm H:350mm T:300mm
- Gewicht: 8,95Kg