



## Stereo Verstärker 2x350W PA 19zoll Endstufe XPA700



**279,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic

Bestell-Nr.: 88-900-00118

Stereo Verstärker 2x350W PA 19zoll Endstufe mit PA Ausgängen wie Speakon plus Polklemmen Eingänge 6,3mm Klinke XLR

### 2x350W PA Verstärker Endstufe Amplifier 19zoll 2HE

Die Verstärker bzw. Endstufe der XPA Serie zeichnen sich durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus. Das kräftige 19zoll Gehäuse ist mit eingebauten 19zoll Rackwinkeln bestückt, und kann somit fest eingeschraubt werden.

- Solide aufgebaut im **19zoll 2HE Rackgehäuse**
- Profi Endstufe Stereo-PA-Verstärker mit integriertem Limiter 2 x 350W rms 4Ohm
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke) mit LED-Indikatoren
- Limiter, zuschaltbar + Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- 2 Pegelregler Lautstärkeregler
- Pro Kanal LED-Indikator für aktivierte Schutzschaltung (Protect) und
- 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED
- Komplettes Schutzschaltungspaket gegen Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße
- Groundlift-Schalter gegen Brummschleifen
- Lüftergeköhlt
- Signaleingänge über XLR-, Cinch- oder Klinkeneinbaubuchsen
- Lautsprecherausgänge über verriegelbare Speaker-Buchsen und Schraubklemmpaare
- Zusätzliche Speaker-Buchse für 8-Ohm-Brückenbetrieb
- Rackeinbau mit 2 Höheneinheiten

### Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V AC 50 Hz
- Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 900W
- Ausgangsleistung Sinus:
  - Stereo 4 Ohm 2 x 350Watt
  - Stereo 8 Ohm 2 x 240Watt
  - 8 Ohm gebrückt 1 x 700Watt
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz, +/- 1dB
- Dämpfungsfaktor: >350
- Klirrfaktor: <0,5 %
- Anstiegszeiten: >20 V/μs
- Geräuschspannungsabstand: >95 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 1,4 V
- Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch), 10 kOhm (unsymmetrisch)
- Eingangsbuchsen: 2 x XLR, 2 x Klinke
- Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker, 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubklemmpaar
- Steuerelemente: Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal,
- Betriebswahlschalter (Stereo/Bridged), Limiter-Schalter, Groundlift-Schalter
- LED-Anzeigen: Bridged, Protect und 5-fache Aussteuerungsanzeige mit Clip-LED (pro Kanal)
- Schutzschaltungen: Kurzschluss, Überhitzung, Gleichspannung, Einschaltstöße, Softstart
- Bauweise: Stahlchassis mit Aluminiumfrontplatte
- Maße (TxBxH): 415 x 483 x 89/103 mm (19", 2 HE)
- Gewicht: 11,0 kg + Versandgewicht: 12,50 kg

Lieferumfang: 1x Stereo Endstufe, Bedienungsanleitung