



Unterwasser Einbautopf aus Edelstahl




277,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Wibre

Bestell-Nr.: 83-760-01200



Unterwasser Einbautopf Topf aus V4A Edelstahl für Salzwasser oder Süßwasser passend zum Aqua30 Unterwasserlautsprecher

V4A Einbautopf aus Edelstahl

-

V4A Einbautopf einzeln für Betonbecken, Fliesenbecken

-

V4A Edelstahl 1.4571 (Salzwasser oder Sueswasser geeignet)

-

- Abmessungen:
- Durchmesser Rand Frontseite: 226mm
- Randhoehe Frontseite: 5,0mm
- Durchmesser Topf Rueckseite: 180mm
- Gesamttiefe 95mm / Bautiefe-Topf: 90mm
- 8-eingelassene M6 Gewindebuchsen (wasserdicht) zum einbetonieren Zapfen DM 15,5mm
- **Kabeleinlass seitlich fuer Kabel bis zu 15mm Durchmesser (Innen Gummilippe)**
- **Seitlich Erdungsanschluss M6 Gewindestange mit Ringkabelschuh**
- Innen zwei Befestigungsbuegel fuer die Blende und das UW-Lautsprechersystem.
- Innen auch weitere Befestigungsmöglichkeiten mittig M6 Schraube mit Mutter
- Schwarzer KST Befestigungsbuegel RM= Mitte-Mitte = RM: 168mm (fuer die Befestigung der Frontblende)
- Edelstahl Befestigungsbuegel RM=Mitte-Mitte 145mm (fuer die Befestigung eines opt. Aqua-30 Unterwasserlautsprecher)
-
- **Lieferung inkl. 1,5m Kunststoffschauch mit A-DM: 28mm / I-DM: 22mm und Schlauchschelle (EF 16/27W5)**
- **Montage und weitere Infos siehe auch weitere Bilder !**

Optinal erhältlich (siehe im Zubehör-Register oder Bst-Nr unter Suche eingeben) :

- Bst Nr **83-760-01300** = Blende aus weissem Kunststoff
- Bst Nr **83-760-01350** = Blende aus V4A Edelstahl
- Bst Nr **83-760-01320** = Druckflansch für dünnwandige Becken oder Pools mit eingelegte Folie (Folienbecken) oder auch duennwandiger Metallbecken oder auch Kunststoffbecken
-
- Bst Nr **83-760-02000** = Unterwasserlautsprecher mit 5m Anschlusskabel
- Bst Nr **42-690-03107** = wasserdichte Gelmuffe zum Kabelverlängern des Unterwasserlautsprechers
-
- Alternativ Unterwasserlautsprecher mit fest vergossener 15m zuleitung
-
- Bst Nr **83-760-02015** = Unterwasserlautsprecher mit 15m Anschlusskabel
-
- Bst Nr **85-773-00010** = Schutzschaltung (Investitionsschutz fuer Unterwasserlautsprecher)
- Bst Nr **01-002-00040** = Techniker Arbeitszeit Schutzschaltung für Unterwasserlautspr. einstellen
-
- Zusätzlich empfehlen wir hierzu
- Bst Nr **83-760-04501** = Galvanische Trennung (Sicherheit mittels Audiotrafo 8-Ohm)
- galvanische Trennung Verstaerker mit Unterwasserlautsprecher für ihre maximale Sicherheit auch nach Jahren