



Projektionslautsprecher PJ100W IP40 10W ELA 100V Soundprojektor





69,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 85-756-00070



TOA PJ100W Projektionslautsprecher Soundprojektor 100V ELA Übertrager. Soundprojektoren mit sehr schönem Klang für die Wand oder Deckenmontage. Innenlautsprecher mit großem Übertragungsbereich. Soundprojektor sind ideal für Fachmärkte, Möbelhäuser, Büroetagen, Hallen, Schulen usw. Gehäuse aus ABS-Kunststoff in weiß. Für 100V ELA-Technik. Mit Montagebügel für die einfache Installation. Besonderheiten Extrem robuste Ausführung und verwendbar für ELA-Anlagen mit 100V oder 70V oder auch 50V Technik ! 120mm Breitbandlautsprecher / Nennbelastbarkeit 10W rms / Musikbelastbarkeit 15W peak / Individuelle Leistungsanpassung je nach Linie Leistungsanpassung via Klemmen im Bodendeckel

Soundprojektoren / Projektionslautsprecher mit sehr schönem Klang für die Wand oder Deckenmontage.

Innenlautsprecher mit großem Übertragungsbereich. Soundprojektor sind ideal für Fachmärkte, Möbelhäuser, Büroetagen, Hallen, Schulen usw. Gehäuse aus ABS-Kunststoff in weiß. Für 100V ELA-Technik. Mit Montagebügel für die einfache Installation.

Für die 100V ELA-Technik. Mit Montagebügel für die einfache Installation.

- Projektionslautsprecher mit zylindrischem Kunststoffgehäuse (ABS) und
- beweglichem Montagebügel aus Metall
- Wand- und Deckenmontage jederzeit möglich
- Bestückt mit einem Breitbandlautsprecher und 100V ELA-Übertrager für 100V Anlagen
- **Hohe Musik und vor allem Sprachverständlichkeit**

Technische Daten:

- **Besonderheiten Extrem robuste Ausführung und verwendbar für ELA-Anlagen mit 100V oder 70V oder auch 50V Technik !**
- 120mm Breitbandlautsprecher
- **Nennbelastbarkeit 10W rms**
- **Musikbelastbarkeit 15W peak**
- Individuelle Leistungsanpassung
- Leistungsanpassung via Klemmen im Bodendeckel
- Mögliche Leistungsanpassungen bei :
- Bei 100V-Systemeinsatz : 1kohm (10W rms) / 2kohm (5W rms) / 4kohm (2,5W)
- Bei 70V-Systemeinsatz : 500ohm (10W rms) / 1kohm (5W rms) / 2kohm (2,5W) / 4kohm (1,25W)
- Bei 50V-Systemeinsatz : 250ohm (10W rms) / 500ohm (5W rms) / 1kohm (2,5W) / 2kohm (1,25W) / 4kohm (0,63W)
- **Audio-Übertragungsbereich 65.....15.000Hz**
- Nennschalldruck (1W / 1m) 92dB
- Schalldruck bei Nennbelastbarkeit (1m) 102dB
- ABS-Kunststoff
- Farbe: Reinweiß (RAL9010 oder ähnlich)
- Abmessungen ø 140 x 195mm
- Gewicht 1,8kg