



Wandlautsprecher CP66T WH 10W mit ELA Trafo 270x150mm Weiss




77,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 85-756-00440



DNH Wandlautsprecher CP66T WH. Ein klangstarker und optisch sehr eleganter Aufbau- und Wandlautsprecher, der mit einem Hochleistungsbreitbandsystem bestückt ist. Dieser Lautsprecher strahlt quasi-bidirektional in beide Richtungen ab. Auf einer Wand- oder Decke ist die Konsole einfach zu montieren. Das Oberteil wird mittels Schnappverschluss eingerastet. Er ist optional verwendbar für Hintergrundmusik-, und Durchsagesysteme sowie natürlich auch für Warn- und Signalanlagen. Er wird idealerweise eingesetzt in Gängen, Fluren, Treppenhäusern, Parkhäusern, Büros, Arztpraxen und Krankenhäusern. Er ist ideal für öffentliche Lautsprecheranlagen und Hintergrund-Musikanlagen.

Wandlautsprecher eleganter Aufbau- und Wandlautsprecher im optisch schönen Design

- Ein klangstarker und optisch **sehr eleganter Aufbau- und Wandlautsprecher**, der mit einem 80mm Breitbandsystem bestückt ist.
- **Dieser Lautsprecher strahlt quasi-bidirektional in beide Richtungen ab.**
- Auf einer Wand- oder Decke ist die Basiskonsole einfach zu montieren.
- Das Oberteil wird mittels Schnappverschluss eingerastet.
- Er ist optional verwendbar für Hintergrundmusik-, und Durchsagesysteme sowie natürlich auch für Warn- und Signalanlagen.
- **Er wird idealerweise eingesetzt in Gängen, Fluren, Treppenhäusern, Parkhäusern, Büros, Warteräume, Arztpraxen und Krankenhäusern**
- **Er ist ideal für öffentliche Lautsprecheranlagen und Hintergrund-Musikanlagen.**

Besonderheiten:

- **Guter Klang und sehr gute Musik- und Sprachverständlichkeit**
- Bestückt mit 1x 80mm Breitbandlautsprecher
- **Quasi-Bidirektionaler Abstrahlverhalten in beide Richtungen durch internen Soundtunnel**
- **Großer Audio Frequenzbereich 140.....20.000Hz**
- Großer Temperatureinsatzbereich -20...+90°C
- sehr gut verarbeitet und schöne Optik

Technische Daten:

- Montageart Schrauben Aufputz
- Anschluss über interne Klemmen
- **Bestückt mit 1x 80mm Breitbandlautsprecher**
- **Audio Frequenzbereich 140.....20.000Hz**
- Belastbarkeit: 6W rms / Peak 10W Musikleistung
- **100V ELA-Trafo integriert mit Leistungsanzapfungen: in RMS = 6W, 3W, 1,5W, 0,5W**
- Kombi ELA-Übertrager 70V oder 100V Systeme (siehe auch Plan weitere Bilder)
- Empfindlichkeit: 86db bei 1W/1m (SPL: max 94db)
- Abstrahlwinkel: 250° / 195° Horiz. (-6dB 1KHz / 4KHz)
- Audio-Frequenzbereich: 140 ... 20.000 Hz
- Temperatureinsatzbereich: -20...+90°C
- Befestigungsart: Gehäuse mit vier Schraubenlöchern je 4,2mm DM.
- Abmessungen: B: 270mm / Bauhöhe: 149mm / Tiefe: 67mm
- Ausführung / Material aus ABS Kunststoff in Weiß
- Farbe Gehäuse Weiss = RAL9010 / Blenden ähnlich Anthrazit-Grau wie in Abbildung
- Nettogewicht: 0,77 kg

Zusatzinformation : Dieser formschöne Wandlautsprecher ist wie folgt erhältlich :

- Bst Nr **85-756-00440** = Wandlautsprecher CP66T Quasi-Bidi 1x Lautsprecher mit 100V-ELA-Übertrager für 100V ELA-Systeme
- Bst Nr **85-756-00450** = Wandlautsprecher CP-66 Quasi-Bidi 1x Lautsprecher mit 8-Ohm Lautsprecher für normale Musikanlagen
- Bst Nr **85-756-00430** = Wandlautsprecher CP-6T 1x Lautsprecher mit in einer Richtungswirkung mit 100V-ELA-Übertrager für 100V ELA-Systeme