



Design Wandlautsprecher CP66 6-10W 8-Ohm 270x150mm Weiss




64,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 85-756-00450



DNH Wandlautsprecher CP66 Ein klangstarker und optisch sehr eleganter Aufbaulautsprecher das mit einem Hochleistungsbreitbandsystem bestückt ist. Dieser Lautsprecher strahlt quasi-bidirektional in beide Richtungen ab. Auf einer Wand- oder Decken ist die Konsole einfach zu montieren. Das Oberteil wird mittels Schnappverschluss eingerastet. Er ist optional verwendbar für Hintergrundmusik-, und Durchsagesysteme sowie natürlich auch für Warn- und Signalanlagen. Er wird idealerweise eingesetzt in Gängen, Fluren, Treppenhäuser, Parkhäuser, Büros, Arztpraxen und Krankenhäuser Er ist ideal für öffentliche Lautsprecheranlagen und Hintergrund-Musikanlagen.

Wandlautsprecher eleganter Aufbaulautsprecher im optisch schönen Design

- Ein klangstarker und optisch sehr eleganter Aufbaulautsprecher das mit einem Breitbandsystem bestückt ist.
- **Dieser einzelne Lautsprecher strahlt quasi-bidirektional in beide Richtungen ab.**
- Auf einer Wand- oder Decken ist die Basiskonsole einfach zu montieren.
- Das Oberteil wird mittels Schnappverschluss eingerastet.
- Er ist optional verwendbar für Hintergrundmusik-, und Durchsagesysteme sowie natürlich auch für Warn- und Signalanlagen.
- **Er wird idealerweise eingesetzt in Gängen, Fluren, Treppenhäuser, Parkhäuser, Büros, Warteräume, Arztpraxen und Krankenhäuser**
- **Er ist ideal für öffentliche Lautsprecheranlagen und Hintergrund-Musikanlagen.**

Besonderheiten:

- **Guter Klang und sehr gute Musik- und Sprachverständlichkeit**
- Bestückt mit 1x 80mm Breitbandlautsprecher
- Quasi-Bidirektionaler Abstrahlverhalten in beide Richtungen durch internen Soundtunnel
- **Großer Audio Frequenzbereich 140.....20.000Hz**
- Großer Temperatureinsatzbereich -20...+90°C
- sehr gut verarbeitet und schöne Optik

Technische Daten:

- Montageart Schrauben Aufputz
- Anschluss über interne Klemmen
- **Bestückt mit 1x 80mm Breitbandlautsprecher**
- **Audio Frequenzbereich 140.....20.000Hz**
- **Belastbarkeit: 6W rms / Peak 10W Musikleistung**
- **Impedanz: 8-Ohm**
- Empfindlichkeit: 86db bei 1W/1m (SPL: max 94db)
- Abstrahlwinkel : 250° / 195° Horiz. (-6dB 1Khz / 4Khz)
- Audio-Frequenzbereich: 140 ... 20.000 Hz
- Temperatureinsatzbereich : -20...+90°C
- Befestigungsart: Gehäuse mit vier Schraubenlöcher je 4,2mm DM .
- Abmessungen: B: 270mm / Bauhöhe: 149mm / Tiefe: 67mm
- Ausführung / Material aus ABS Kunststoff in Weiß
- Farbe Gehäuse Weiss = RAL9010
- Blenden ähnlich wie in Abbildung
- Nettogewicht: 0,77 kg

Zusatzinformation : Dieser formschöne Wandlautsprecher ist wie folgt erhältlich :

- Bst Nr **85-756-00440** = Wandlautsprecher CP66T Quasi-Bidi-LS mit 100V-ELA-Übertrager für 100V ELA-Systeme
- Bst Nr **85-756-00450** = Wandlautsprecher CP-66 Quasi-Bidi-LS mit 8-Ohm Lautsprecher für normale Musikanlagen
- Bst Nr **85-756-00430** = Wandlautsprecher CP-6T Für eine Richtung mit 100V-ELA-Übertrager für 100V ELA-Systeme