



50mm Lautsprecher 1,5Watt 8Ohm IP66 Spritzwasserfest




4,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ekulit

Bestell-Nr.: 83-762-00058



50mm Lautsprecher für Sprechanlage, Typische Anwendung: Sprechanlagen, Messeterminals usw. Universell verwendbar auch als Mikrofonlautsprecher bei Sprechanlagen

50mm Lautsprecher mit Impedanz von 8-Ohm 1Watt max.

- Die Membran ist aus spritzwassergeschütztem Kunststoff und ist extrem witterungsbeständig !
- Typischer Einsatz Sprechanlagen, Sprechanlagen, Messeterminals, Modellbau, Sprach-Musikausgabe allgemein....
- Universell verwendbar auch als Mikrofonlautsprecher bei Sprechanlagen
- Runde Bauform
- Impedanz von 8-Ohm
- Leistung / Belastbarkeit: 1,0W Peak / 0,7Watt max. / 0,5W rms
- **Siehe Audio-Frequenzkurve weitere Bilder**
- Frequenzbereich: typisch 500...4.500 Hz (max 250...5.500Hz)
- Empfindlichkeit: 90dB (+-3dB)
- **Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder !**
- Durchmesser: 50mm
- Einbautiefe: nur 10,8mm
- Magnetdurchmesser: 18mm
- Kontaktart: Löt pads
- RoHS bestätigt
- Temperatur-Einsatzbereich: -30°C +70°C