



Kugellautsprecher 260mm 60W 8ohm 2wege Bassreflex mit 100V Übertrager Schwarz



259,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: IC-Audio

Bestell-Nr.: 88-500-00895

26cm Kugellautsprecher 60W 8ohm oder 100V Betrieb machbar + DL-H 60-165/T plus EN54 26cm HEMI-Kugellautsprecher + Beschallung Home HiFi z.B. Wohnzimmer Esszimmer Büro Foyer usw. oder auch Beschallung von Räumen mit großer Deckenhöhe wie Gastronomie, Empfangsräume, Verkaufsräume usw. 100V Übertrager auch integriert mit Drehschalter zur Leistungsanpassung Der niederohmige 8-Ohm Betrieb für Musikanlagen aller Art ist ebenfalls möglich. Das schlagzähe, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in RAL 9016 garantiert nachhaltige Stabilität. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die 2-polige-Keramikklemme, eine Thermosicherung, Eine im Baldachin integrierte PG-Verschraubung, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis IP65 Der Lautsprecher ist mit der Schutzklasse IP65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert. Der Anschluss erfolgt über ein 2-adriges, 4,5m langes Kabel. Schnelle und unkomplizierte Montage per Befestigungshaken und Baldachin. Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.

260mm Kugellautsprecher 2-wege System mit Bassreflexsystem DL-H 60-165/T plus EN54

Formschöner und voll klingender Kugellautsprecher mit 260mm Durchmesser

- **25,6cm HEMI-Kugellautsprecher**
- **Guter Klang mit guter Basswiedergabe durch Bassreflexsystem**
- **Ausgestattet mit einem 165mm Tiefmitteltöner und 1 Hochtöner,**
- **welche eine gute Abstrahlcharakteristik auch außerhalb der Achse aufweisen und somit ein gleichmäßig angenehmes Klangbild ergeben**
- Der Anschluss ist an **100V ELA Technik** sowie an Verstärker mit **8-Ohm Ausgang** möglich
- Farbe Schwarz

Anwendungsmöglichkeiten:

- Beschallung Home HiFi z.B. Gebäuden, Räumen, Foyer, Wohnzimmer usw.
- oder auch Beschallung von Räumen mit großer Deckenhöhe da Kabelhalterung bis 4,5m wie Gastronomie, Outdoorbereiche da IP65, Empfangsräume, Verkaufsräume usw.
- **100V Übertrager auch integriert mit Drehschalter zur Leistungsanpassung**
- **Der niederohmige 8-Ohm Betrieb für Musikanlagen aller Art ist ebenfalls möglich.**
- **Das schlagzähe, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in RAL 9016 garantiert nachhaltige Stabilität.**
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die 2-polige-Keramikklemme, eine Thermosicherung,
- Eine im Baldachin integrierte PG-Verschraubung,
- **sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis IP65**
- Der Lautsprecher ist mit der Schutzklasse IP65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Der Anschluss erfolgt über ein 2-adriges, **4,5m langes Kabel**. Schnelle und unkomplizierte Montage
- per Befestigungshaken und Baldachin.
- Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.

Technische Daten:

- Musikbelastbarkeit 100 Watt max an 8-Ohm 60Watt rms
- Formschöner Kugellautsprecher UV-beständig einfache Leistungsanpassung
- 2-Wege-System Bassreflex mit tollem Klang
- Belastbarkeit 100W 60W rms 8-Ohm oder bei Betrieb mit
- 100V ELA-Anlagen 60W 30W 15W rms über Drehschalter zur Leistungsanpassung
- Bestückung 165mm Tieftöner mit Hochtöner 2-Wege-Bassreflex-System
- Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz
- Audio-Frequenzgang 60 - 22.000 Hz
- Schalldruckpegel 1W/1m, peak 87 dB
- Information Schalldruckpegel 1W/4m, peak 75 dB
- Information Schalldruckpegel Pmax/4m, peak 92,7 dB
- Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m 86,2 dB
- Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m 91,9 dB

- Information Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m 86,2 dB
- Information Empfindlichkeit EN 54-24, 1W/4m 74,2 dB
- Öffnungswinkel -6dB, 500Hz h/v 360° / 360°
- Öffnungswinkel -6dB, 1KHz h/v 160° / 160°
- Öffnungswinkel -6dB, 2KHz h/v 110° / 110°
- Öffnungswinkel -6dB, 4KHz h/v 72° / 72°
- Maximale Kabeldurchführung 8mm
- Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.
- Temperaturfestigkeit -10.....+ +55 C°
- Abmessungen : DM: 256mm H: 316mm
- IP Schutzklasse IP65 Outdoor / Indoor tauglich
- Befestigung Befestigungshaken und Baldachin
- Gewicht (netto) 2,3 kg
- Farbe schwarz

Hemi-Kugel-Lautsprecher, 2-Wege-System, Bassreflex, 60 Watt (100V + 8ohm), schwarz, ABS, Thermosicherung, Keramikklebkleb, Zertifizierung EN 54-24, BS 5839 konform, IP65, 1438-CPR-xxxx, zertifiziert

Hemi-Kugellautsprecher geeignet für Hintergrundmusik mit sehr guter Tonqualität in Gebäuden, Räumen. usw. Auch schon für Sprachalarmierung, zertifiziert gemäß EN 54-24 für Sprachdurchsagen etc. + Der 60W starke Lautsprecher ist mit einem 165mm 2-Wege-Bassreflex-System ausgestattet und

bietet wuchtigen Klang bei breiter und homogener Abstrahlung. Der DL-H verfügt über einen 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen, diese können einfach per Drehschalter an der Oberseite der Kugel eingestellt werden.

- Der niederohmige 8-Ohm Betrieb für Musikanlagen aller Art ist ebenfalls möglich.
- Das schlagzähe, UV-beständige ABS-Kunststoffgehäuse in RAL 9016 garantiert nachhaltige Stabilität.
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die 2-polige-Keramikklebkleb, eine Thermosicherung,
- Eine im Baldachin integrierte PG-Verschraubung, sowie die Feuchtigkeitsschutzimpregnierung des Lautsprecher-Chassis.
- Der Lautsprecher ist mit der Schutzklasse IP65 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Der Anschluss erfolgt über ein 2-adriges, 4,5m langes Kabel. Schnelle und unkomplizierte Montage
- per Befestigungshaken und Baldachin.
- Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.