



PA-4300PTT Mikrofon Sprechstelle mit Schwanenhalsmikro ohne Platine 2xRJ45 Busmikrofon Systemmikrofon



152,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor
Bestell-Nr.: 88-799-01401

Tischmikrofon mit RJ45 Buchse Mikrofon-Sprechstelle mit RJ45 Buse Systemmikrofon PA-4300PTT nur passend zur Verstärker PA1120 + PA1240 Serie RJ45 Busmikrofon max 10-Stück dieser Sprechstelle an einem Verstärker möglich

PA-4300PTT Systemmikrofon mit 2x RJ45 Anschlüssen (RJ45 Busmikrofon)

Mikrophon Sprechstelle mit Sammelruf Taste für alle Zonen. Solides sehr gut verständliches Kondensatormikrofon mit Schwanenhals Vorgang und Prioritäts-Schaltung über RJ45 Bus. Mikrophon-Sprechstelle für Sammelruf Durchsagen (alle Zonen)

- 2x RJ45 Buchse (Master-Slaves) für die aktuelle Verstärker PA-1120 + PA-1240 Serie (kein LAN !)
- Taste für Sammelruf (tastend nicht rastend)
- Vorgang und Priorität auf der Rückseite über DIP einstellbar
- Verdrahtung über übliche RJ45 Patchkabel
- Verdrahtungsart: von Sprechstelle zu Sprechstelle oder Stern oder parallel durchverdrahten
- max 10 Stück kabelabhängig alle 8-Adern sind zu belegen; dann zum Verstärker (ELA Zentrale)
- auf Rückseite ist auch eine RJ45 Buchse Beschriftet mit PA-4300PTT ist integriert im PA-1120 + PA-1240
- Bei einer Gesamt-Leitungslänge von bis zu ca. 100m (geschirmtes Kabel empfohlen) können bis zu 10 dieser Tischmikrofone
- angeschlossen werden, bei Leitungslängen von jeweils
- bis zu 200m jedoch nur 3-6 Stück (Mikrofone werden ggf. leiser je nach Kabelart)
- Die Grundeinstellung der Lautstärke erfolgt auf der Rückseite (Poti) und auch auf der Frontseite der PA-Endstufe
- Mechanische Ausführung:
- Supersolide verarbeitet 24/7 tauglich
- Stabile ALU Druckguss Ausführung mit
- integriertem Electretmikrofon und Wind- bzw. Spuckschutz
- Abmessungen: B: 126mm T: 156mm Pult: H-hinten 51mm / Pult H-vorne: 28mm
- Höhen Schwanenhals flach: 115mm / Höhe Mikro mit Schwanenhals gerade : 325mm
- Länge Schwanenhals (100mm) / Gesamtlänge Pult bis Mikrofonspitze: 280mm
- Spuckschutz / Windschutz abnehmbar: DM 30mm x L: 48mm (Innen-DM 15mm)
- Gewicht 0,75Kg

Nur passend zu ELA-Zentrale wie folgt :

- Art-Nr **88-404-00751** = 5-Zonen ELA-Zentrale PA-1120 mit 120W rms / 200W max
- Art-Nr **88-404-01400** = 5-Zonen ELA-Zentrale PA-1240 mit 240W rms / 340W max

Zum durchverdrahten von 1-6 Sprechstellen auf einen RJ45 Port an der Endstufen-Rückseite empfehlen wir folgende Produkte hierzu (Somit einfacher für die 1:1 durchverdrahtung der Schnittstelle)

- Bst Nr 53-800-00975 = 8-fach Patchverteiler 10zoll (8x RJ45 Buchsen zum durchverdrahten hinter der Zentrale bzw. Endstufe)
- Bst Nr 53-800-00772 = 12port Patchfeld LSA Technik (10zoll)
- Bst Nr 53-800-01035 = 24port Patchfeld LSA Technik (19zoll)
- Bst Nr 97-905-00630 = LSA Auflegewerkzeug
- oder auch bei wenigen Tischmikrofonen mit RJ45 Steckern
- Bst Nr **76-686-00045** = RJ45 Verteiler 1xRJ45 auf 4x RJ45 (1:1 vorverdrahtet)

Folgende Ausführung der Mikrofon Sprechstellen (bzw. weitere Sprechstellen) sind erhältlich je nach Zusatzmodul und Verstärkerart 5-Zonen... 6-Zonen

- Nun **1-Zonen Mikrofon für 5-Zonen Verstärker**
- Bst Nr **88-799-01400** = **PA-4000PTT** Sprechstelle nur 1x Sprechaste ohne Zonentasten mit 1x RJ45 Bus-Anschluss (SINGEL MIKRO max 1x pro Verstärker)
- **alternativ**
- Bst Nr **88-799-01401** = **PA-4300PTT** Sprechstelle nur 1x Sprechaste ohne Zonentasten mit 2x RJ45 Bus-Anschluss (mit Master-Slaves bis zu 3-Sprechstellen)
- Nun **5-Zonen Mikrofone nur für 5-Zonen Verstärker**
- Bst Nr **88-799-01402** = **PA-1120RC 5-Zonen** Sprechstelle **mit RJ45 Steuerplatine** und zur Fernsteuerung des Textmoduls PA1120DMT

passend zu ELA Verstärker Serie siehe Zubehör Register (unten)

