



23W 8-Ohm Druckkammerlautsprecher SC615 IP65 Trichterlautsprecher ALU Edelstahl




67,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 85-756-00210



Wetterfester Trichterlautsprecher 23W 8ohm IP65 Norm SC615 15W rms 8ohm Horn Lautsprecher mit Edelstahl Halterung + Super solider Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich + Ideal für Sprache und Musikanwendungen + wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich. Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus. Trichter aus Aluminium, Anschluss aus ABS-Harz Kunststoff, Weiß etwa RAL9010. + Besonderheiten dieses System sind : Extrem Robust und stabil + IP65 Norm Spritzwasser-, bzw. Regenfest Outdoor + Aluminium-Trichter mit Pulverbeschichtung + Extra starke Alu-Druckguss Befestigungshalterung + Halter, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl + Edelstahl-Halterung samt Schrauben sorgen für die wetterfeste Fähigkeit + Kabel bzw. Heckabdeckung aus ABS-Harz + Kabeleinlass geschraubt und wasserdicht

SC615 Super solider Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich und 8-Ohm Impedanz. Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich. Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus. Großer Übertragungsbereich. Trichter aus Aluminium, Treibergehäuse aus ABS-Kunststoff, weiß (etwa RAL 9010). Extrem wasser- und hitzeresistente Membran. Ovalhorn für gute Verständlichkeit. Großer Übertragungsbereich auch bidirektional verwendbar mit 88-404-00240 (siehe Zubehör-Register)

- **Super solider Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich**
- **Ideal für Sprache und Musikanwendungen**
- **Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich.**
- **Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus.**
- **Trichter aus Aluminium, Anschluss aus ABS-Harz Kunststoff, weiß (etwa RAL 9010).**

Besonderheiten dieses System sind :

- **Temperatureinsatzbereich - 20°C...+ 55°C**
- **Extrem Robust und stabil**
- **IP-65 Norm Spritzwasser-, bzw. Regenfest Outdoor**
- **Aluminium-Trichter mit Pulverbeschichtung**
- **Extra starke Alu-Druckguss Befestigungshalterung**
- **Halter, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl**
- **Edelstahl-Halterung samt Schrauben sorgen für die wetterfeste Fähigkeit**
- **Kabel bzw. Heckabdeckung aus ABS-Harz**
- **Kabeleinlass geschraubt und wasserdicht**

Technische Daten:

- Wettergeschützt nach IP65 Norm
- Spritzwasser-, bzw. Regenfest bei der Montage mit Öffnung nach unten min 7-Grad
- Auch für den Einsatz auf einem Boot bestens geeignet
- Nennbelastbarkeit: 15Watt rms max. 23Watt
- Impedanz: 8-Ohm
- Übertragungsbereich: 280....12,500 Hz
- Schalldruck (1W, 1m) 112 dB (500 bis 2,500 Hz)
- Empfindlichkeit als Mikrofon - 24 dB at 1 kHz
- Lautsprecherkabel 600mm mit Durchmesser 6mm
- Umgebungstemperatur -20°C...+ 55°C
- Abmessungen (BxHxT) 222 x 179 x 234 mm
- Farbe: Weiss (etwa RAL9010)
- Gewicht: 1,1kg

Zusatzinformation folgende Ausführungen sind erhältlich :

- **Bst Nr 85-756-00210 = SC615 in 8-Ohm Ausführung**
- **Bst Nr 85-756-00240 = SC615M in 100V ELA Ausführung**

