



## ELA 100V 38W Druckkammerlautsprecher SC630M IP65 Trichterlautsprecher Edelstahl



**93,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 85-756-00250

38W 100V Wetterfest



Druckkammerlautsprecher Trichterlautsprecher SC630M 38W ELA

**Super solider 100V ELA Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich für Sprache und Musikanwendungen.** Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich. Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus. Trichter aus Aluminium. Farbe: Weiss (etwa RAL 9010).

### SC630M 100V ELA Trichterlautsprecher

- **Super solider 100V ELA Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich**
- **Ideal für Sprache und Musikanwendungen**
- **Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich.**
- **Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus.**
- **Trichter aus Aluminium, Anschluss aus ABS-Harz Kunststoff, weiß (etwa RAL 9010).**

### Besonderheiten dieses System sind :

- **Temperatureinsatzbereich - 20°C...+ 55°C**
- **Extrem Robust und stabil**
- **IP-65 Norm Spritzwasser-, bzw. Regenfest Outdoor**
- **Aluminium-Trichter mit Pulverbeschichtung**
- **Extra starke Alu-Druckguss Befestigungshalterung**
- **Halter, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl**
- **Edelstahl-Halterung samt Schrauben sorgen für die wetterfeste Fähigkeit auch Untertage**
- **Kabel bzw. Heckabdeckung aus ABS-Harz**
- **Kabeleinlass geschraubt und wasserdicht**

### Technische Daten:

- Nennbelastbarkeit: 30 Watt rms max. 45 Watt
- Impedanz: -- da 100V ELA-Trafo
- RMS (Sinusleistung) 30W / 15W / 10W / 5W und bei
- Leistungsanpassung mit 70V: 30W / 15W / 7,5W / 5W / 2,5Watt RMS
- Übertragungsbereich: 250....10.000 Hz
- Schalldruck bei 1W-1m 113 dB ( 500 bis 2,500 Hz)
- Temperatureinsatzbereich -20°C...+ 55°C
- Lautsprecherkabel 600mm Durchmesser 6mm
- Abmessungen (BxHxT) 285 x 227 x 277 mm
- Gewicht: 1,7kg
- Wind- Wettergeschützt nach IP65 Norm
- Seewasser-, Spritzwasser-, Regenfest
- Edelstahl Schrauben, Bolzen und Montagewinkel
- Trichter aus Aluminium
- Treibergehäuse aus ABS-Kunststoff
- Horn Aluminium weiss, pulverbeschichtet
- Für den Innen- und vor allem dem Außenbereich
- Extrem wasser- und hitzeresistente Membran
- Mit integriertem ELA-Übertrager bei Leistungsanpassung mit 100V

### Zusatzinformation folgende Ausführungen sind erhältlich :

- **Bst Nr 85-756-00210 = SC615 in 8-Ohm Ausführung**
- **Bst Nr 85-756-00240 = SC615M 23W in 100V ELA Ausführung**
- **Bst Nr 85-756-00220 = SC630 in 8-Ohm Ausführung**
- **Bst Nr 85-756-00250 = SC630M 38W in 100V ELA Ausführung**

