



Ringkerntrafo 24VAC Trafo 2x24V 120VA 2x2,50A In 230V 95x40mm




68,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 43-890-00700



24VAC Trafo Ringkern 120VA 2x24V Belastbarkeit Ausgang 2x 2500mA = 2x 2,5A / 2x 24Volt AC je 2,5A / Bei der Parallelschaltung der Ausgangswicklungen (Phase beachten) 1x 24V AC = 5,00A = 120VA Bei der Serienschaltung der Ausgangswicklungen 1x 48V AC = 2,5A = 120VA

24VAC Ringkerntrafo 2x24Volt 120VA 2x2,5A

- Sehr gut verarbeiteter Ringkerntrafo mit 120VA Leistung mit Gummischeibe
- Eingang: 230Vac 50Hz (220-240V)
- Eingang / Ausgang : Galvanisch getrennt
- Ausgangsspannung / Nennspannung 2x24Volt AC Wechselfspannung
- Leerlaufspannung ohne Last ist höher
- **Belastbarkeit Ausgang 2x 2500mA = 2x 2,5A**
- **2x 24Volt AC je 2,5A**
- **Bei der Parallelschaltung der Ausgangswicklungen (Phase beachten)**
- **1x 24V AC = 5,00A = 120VA**
- **Bei der Serienschaltung der Ausgangswicklungen (Plan siehe auch weitere Bilder)**
- **1x 48V AC = 2,5A = 120VA**
- Durchmesser: 92..95mm
- Höhe: 40..45mm
- Gewicht: 1,3kg
- Lieferung mit Gummischeibe, ohne Befestigungssatz
- Zusatzinfo: auch als 2x22VAC erhältlich = 43-890-00610 der kann für die 24V Versorgung meist auch verwendet werden