



102x102mm Breitbandlautsprecher 30Watt 4Ohm IP65 IP67 R10SC magnetisch geschirmt




12,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Visaton

Bestell-Nr.: 83-768-00380



100mm Breitbandlautsprecher 30Watt 4Ohm IP54 IP65 IP67 R10SC magnetisch geschirmt, kann auch als Mitteltöner verwendet werden. Universell verwendbar. Breitbandanwendungen in Schallzeilen, ELA-Tonzeilen Surroundsystemen, Mitteltöner, Durchsagen / Einbaulautsprecher in diversen Geräten, Möbel, Terminals usw. / Kontrollsysteme und Monitor Anwendungen / Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte / Messsetterminal usw. / Für öffentliche Verkehrsmittel Busse, Schienen und Einrichtungen usw.

100mm Lautsprecher Magnetisch abgeschirmter Breitbandlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und ausgeglichenem Frequenzgang mit Hochtonanstieg.

Dadurch sehr gute Sprachverständlichkeit. Wasserabweisende Membran und Gummidichtung. Besonders geeignet als Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte und als Einbaulautsprecher

Anwendungsmöglichkeiten:

- **Universell verwendbar**
- **Als Ersatzlautsprecher in Breitbandanwendungen in Schallzeilen, ELA-Tonzeilen**
- **Surroundsystemen, Mitteltöner, Durchsagen,**
- Einbaulautsprecher in diversen Geräten, Möbel, Terminals usw.
- Kontrollsysteme und Monitor Anwendungen
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Deckenlautsprecher
- Messsetterminal usw.
- **Für öffentliche Verkehrsmittel Busse, Schienen und Einrichtungen usw.**
- Funktionstüchtig bei Kälte gemäß EN 60068-2-1/EN 50155
- Lagerung bis -40 °C gemäß EN 60068-2-1/EN 50155
- funktionstüchtig bei feuchter Wärme (zyklisch) gemäß EN 60068-2-3/EN 50155
- funktionstüchtig bei trockener Wärme gemäß EN 60068-2-2/EN 50155

Technische Daten:

- Leistung: 20W rms. 30Watt max
- Impedanz: 4-Ohm
- Frequenzbereich: 100-13.000Hz
- Abstrahlwinkel (-6 dB) 92°/4000 Hz
- Kennschalldruck: 90dB (1W-1m)
- **Schutzgrad je nach Einbauart: IP54 / IP65 / IP67**
- **Abmessungen siehe auch weitere Bilder = Zeichnung**
- Aussendurchmesser: 102x102mm
- Einbauöffnung: 100mm
- Einbautiefe: 44mm
- Magnetdurchmesser: 54mm
- Magnetisch abgeschirmt
- Gewicht 0,24kg

passende Blenden und weiteres Zubehör siehe im Zubehör-Register (unten)

- 85-771-02150 = mögliche Blende
- 85-771-46450 = mögliche Blende
- 85-771-46400 = mögliche Blende