




Tonsäule 83cm 90W ELA 100V SLA160-ALU IP55



269,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems
Bestell-Nr.: 88-500-01240

Tonsäule 83cm 90W ELA 100V ALU-Ausführung Outdoor-Indoor tauglich Diese Lautsprechersäulen-Serie ist sehr solide und stabil aus stranggepresstem Aluminium aufgebaut. Aluminium-Lautsprechersäule Ballwurfsicher und für den Ausseneinsatz oder Inneneinsatz Die beiden Deckel sind aus Alu-Guss, das Lochblech ist aus einbrennlackiertem Aluminium Die Säulen sind wetter- und staubfest konstruiert und auch für den Einsatz im Freien bestens geeignet, z. B. in Freilichtbühnen, Stadien, Parks etc. Diese Lautsprechersäulen sind mit 100V-ELA-Übertrager ausgerüstet die jeweils auf 100% oder 50% Leistung angepasst werden können Keulenförmige Abstrahlcharakteristik mit hoher Richtwirkung

Tonsäule 83cm 90W ELA 100V ALU-Ausführung Outdoor-Indoor tauglich

Diese Lautsprechersäulen-Serie ist sehr solide und stabil aus stranggepresstem Aluminium aufgebaut.

- Aluminium-Lautsprechersäule
- **Ballwurfsicher und für den Ausseneinsatz oder Inneneinsatz**
- Die beiden Deckel sind aus Alu-Guss, das Lochblech ist aus einbrennlackiertem Aluminium
- Die Säulen sind wetter- und staubfest konstruiert und auch für den Einsatz im Freien bestens geeignet, z. B. in Freilichtbühnen, Stadien, Parks etc.
- Diese Lautsprechersäulen sind **mit 100V-ELA-Übertrager** ausgerüstet
- die jeweils auf **100% oder 50% Leistung angepasst** werden können
- Keulenförmige Abstrahlcharakteristik mit hoher Richtwirkung
- Der Gehäuse-Querschnitt ist trapezförmig, dadurch kann man diese Lautsprechersäulen sehr gut und platzsparend auch in Mauerecken etc. montieren
- Innengewinde M10 oben und unten für Wandbetrieb oder auch Stativbetrieb
- Bei jeder dieser Lautsprechersäulen ist im Lieferumfang ein
- **kpl. Satz Montageteile enthalten, der auch Schwenken und Neigen ermöglicht**

Technische Daten:

- Musikleistung: 90W / Sinus: 60W
- Anpassungen Sinus: 60-30W (100% / 50%)
- Frequenzbereich 55....15.000Hz
- Schalldruck bei Nennleistung 120dB
- Schalldruck bei Nennleistung 118dB
- Lautsprecher, eingebaut: 6x Breitbänder je 139mm
- Kabelfarben und Anschluss (siehe auch Aufkleber auf der Säule) :
- Schwarz = Com (gemeinsame Minus)
- Braune Adern = (+) geringe Leistung 30W rms 100V ELA Eingang
- Blaue Adern = (+) hohe Leistung 60W rms 100V ELA Eingang
- Gehäuse ALU (**Details siehe auch weitere Bilder**)
- Außenmaße (H x B x T) 830 x 147 x 110mm
- Gewicht ca. 6,0 kg
- Farbe: Silbermet./Schwarz
- Ein kompletter Montagesatz ist im Lieferumfang enthalten